

DIECI



WYWROTKA

DP 70 | DP 120 | DP 120 T



dieci.com

WYDAJNOŚĆ I PARAMETRY

Model maszyny	DP 70	DP 120	DP 120 T
Maksymalny udźwąg	7000 kg (15432 lb)	10800 kg (23810 lb)	10500 kg (23149 lb)
Pojemność skrzyni (z nadsypem)	4,2 m³ (148 ft³)	6,5 m³ (230 ft³)	5,3 m³ (187 ft³)
Pojemność skrzyni (obrysowa)	5,3 m³ (187 ft³)	7,5 m³ (265 ft³)	6,3 m³ (222 ft³)
Ciężar własny	6600 kg (14551 lb)	7200 kg (15873 lb)	7660 kg (16887 lb)
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia podłoża	-	30 %	30 %
Prędkość maksymalna (dotycząca koła o maksymalnej dopuszczalnej średnicy)	24 km/h (14,9 mph)	27 km/h (16,8 mph)	27 km/h (16,8 mph)

SILNIK

Model maszyny	DP 70	DP 120	DP 120 T
Marka	Perkins	Perkins	Perkins
Moc nominalna	85,9 Kw (115 HP)	100 kW (134 KM)	100 kW (134 KM)
@rpm	2200 obr./min.	2200 obr./min.	2200 obr./min.
Moc szczytowa	85,9 Kw (115 HP)	100 kW (134 KM)	100 kW (134 KM)
@rpm	2200 obr./min.	2200 obr./min.	2200 obr./min.
Konstrukcja	Czterosuwowy	Czterosuwowy	Czterosuwowy
Wtrysk	Elektronika, Common Rail	Elektronika, Common Rail	Elektronika, Common Rail
Liczba i układ cylindrów	4, układ rzędowy	4, układ rzędowy	4, układ rzędowy
Pojemność	3621 cm³ (221 in³)	3621 cm³ (221 in³)	3621 cm³ (221 in³)
Zużycie	216 g/kWh (355,32 lb/Hp h)	216 g/kWh (355,32 lb/Hp h)	216 g/kWh (355,32 lb/Hp h)
@rpm	1900 obr./min.	1900 obr./min.	1900 obr./min.
Norma dotycząca emisji	Stage V/Tier 4f	Stage V/Tier 4f	Stage V/Tier 4f
Oczyszczanie spalin	DOC+DPF+SCR (z AdBlue)	DOC+DPF+SCR (z AdBlue)	DOC+DPF+SCR (z AdBlue)
Układ chłodzenia	Płyn	Płyn	Płyn
Zasysanie	Turbosprężarka 16-zaworowa z chłodnicą końcową	Turbosprężarka 16-zaworowa z chłodnicą końcową	Turbosprężarka 16-zaworowa z chłodnicą końcową
Filtr powietrza	Samoczyszczący filtr wstępny powietrza oraz filtr wstępny oleju napędowego	Nagrzewanie wstępne powietrza oraz filtr wstępny powietrza	Nagrzewanie wstępne powietrza oraz filtr wstępny powietrza

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

Model maszyny	DP 70	DP 120	DP 120 T
Rodzaj układu przeniesienia napędu	Hydrostatyczny, z pompą o zmiennej wydajności	Hydrostatyczny, z pompą o zmiennej wydajności	Hydrostatyczny, z pompą o zmiennej wydajności
Silnik hydrauliczny	Hydrostatyczny, z automatyczną przekładnią bezstopniową CTV	Hydrostatyczny, z automatyczną przekładnią bezstopniową CTV	Hydrostatyczny, z automatyczną przekładnią bezstopniową CTV
Zmiana kierunku jazdy	Elektrohydrauliczna	Elektrohydrauliczna	Elektrohydrauliczna
Pedał ruchu precyzyjnego (inching)	Pedał hydrauliczny do kontrolowanej jazdy	Pedał hydrauliczny do kontrolowanej jazdy	Pedał hydrauliczny do kontrolowanej jazdy
Skrzynia biegów	Dwubiegowa, serwosterowana	Dwubiegowa, serwosterowana	Dwubiegowa, serwosterowana

MOSTY Z MECHANIZMEM RÓŻNICOWYM

Model maszyny	DP 70	DP 120	DP 120 T
Rodzaj osi	2 kierowane, z 4 planetarnymi przekładniami redukcyjnymi	2 kierowane, z 4 planetarnymi przekładniami redukcyjnymi	2 kierowane, z 4 planetarnymi przekładniami redukcyjnymi
Rodzaj sterowania	4 koła / skręt obu osi w tym samym kierunku/ 2 koła	4 koła / skręt obu osi w tym samym kierunku/ 2 koła	4 koła / skręt obu osi w tym samym kierunku/ 2 koła
Most przedni	Wahliwa, samoblokująca	Wahliwa, samoblokująca	Wahliwa, samoblokująca
Most tylny	Samoblokująca	-	-
Hamowanie zasadnicze	W kąpeli olejowej z hamulcem z układem wspomagania na osi tylnej i przedniej	W kąpeli olejowej ze wspomaganiem na osi tylnej i przedniej	W kąpeli olejowej ze wspomaganiem na osi tylnej i przedniej
Hamulec postojowy	Działający na most tylny	Działający na most przedni	Działający na most przedni

POZIOM OLEJÓW I PŁYNÓW

Model maszyny	DP 70	DP 120	DP 120 T
Instalacja hydrauliczna (razem)	100 l (26,42 gal)	100 l (26,42 gal)	100 l (26,42 gal)
Zbiornik paliwa	90 l (23,78 gal)	200 l (52,83 gal)	200 l (52,83 gal)

OPONY

Model maszyny	DP 70	DP 120	DP 120 T
Opony standardowe	16/70-20"	405/70-24	405/70-24

WYMIARY

Model maszyny	DP 70	DP 120	DP 120 T
A	360 mm (14,2 in)	455 mm (17,9 in)	420 mm (16,5 in)
A1	3840 mm (151,2 in)	4950 mm (194,9 in)	4800 mm (189,0 in)
A2	-	-	555 mm (21,9 in)
B	1401 mm (55,2 in)	1240 mm (48,8 in)	1240 mm (48,8 in)
B2	-	-	3940 mm (155,1 in)
C	2600 mm (102,4 in)	3430 mm (135,0 in)	3430 mm (135,0 in)
C2	-	-	980 mm (38,6 cala)
D	781 mm (30,7 in)	855 mm (33,7 cala)	855 mm (33,7 cala)
D2	-	-	6560 mm (258,3 in)
F	4782 mm (188,3 in)	5525 mm (217,5 in)	5525 mm (217,5 in)
G	4984 mm (196,2 in)	5800 mm (228,3 in)	5600 mm (220,5 in)
H	2926 mm (115,2 in)	3150 mm (124,0 in)	3140 mm (123,6 in)
I	1001 mm (39,4 in)	1005 mm (39,6 in)	1005 mm (39,6 in)
L	1980 mm (78,0 in)	1920 mm (75,6 in)	1920 mm (75,6 in)
M	2388 mm (94,0 in)	2315 mm (91,1 in)	2340 mm (92,1 in)
N1	2400 mm (94,5 cala)	2510 mm (98,8 in)	2480 mm (97,6 in)
P	2227 mm (87,7 in)	3555 mm (140,0 in)	3700 mm (145,7 in)
Q	4843 mm (190,7 in)	6180 mm (243,3 in)	6330 mm (249,2 in)
R	5300 mm (208,7 in)	6580 mm (259,1 in)	6710 mm (264,2 in)
S	2169 mm (85,4 in)	2425 mm (95,5 in)	2680 mm (105,5 in)
U	2428 mm (95,6 in)	2410 mm (94,9 in)	2410 mm (94,9 in)
V	1998 mm (78,7 in)	2190 mm (86,2 in)	2210 mm (87,0 in)



