

DIECI



DUMPER

DP 7000

dieci.com



PRESTAZIONI

| | |
|--|---|
| Modello macchina | DUMPER 7000 |
| Portata massima | 12000 kg (26455 lb) |
| Capacità cassone (raso) | 7 m ³ (247 ft ³) |
| Capacità cassone (colmo) | 7,5 m ³ (265 ft ³) |
| Massa a vuoto | 6800 kg (14991 lb) |
| Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso) | 27 km/h (16,8 mph) |

MOTORE

| | |
|--------------------------------|---|
| Modello macchina | DUMPER 7000 |
| Marca | FPT |
| Potenza nominale | 93 kW (125 HP) |
| @rpm | 2200 rpm |
| Potenza di picco | 93 kW (125 HP) |
| @rpm | 2200 rpm |
| Funzionamento | 4 tempi |
| Iniezione | Diretta meccanica |
| Numero e disposizione cilindri | 4, Verticali in linea |
| Cilindrata | 4485 cm ³ (274 in ³) |
| Consumo | 230 g/kWh (378,35 lb/Hp h) |
| @rpm | 2200 rpm |
| Normativa emissioni | Stage IIIA/Tier 3 |
| Sistema di raffreddamento | Liquido |
| Aspirazione | Turbo compressore aftercooler |
| Filtro aria | Cartuccia sostituibile per filtro a secco |

TRASMISSIONE

| | |
|-------------------|--|
| Modello macchina | DUMPER 7000 |
| Tipo trasmissione | Idrostatica con pompa a portata variabile |
| Motore idraulico | Idrostatico a variazione automatica continua |
| Inversione | Elettro-Idraulica |
| Inching | A pedale idraulico per avanzamento controllato |
| Cambio | A 2 velocità servocomandato |

PONTI DIFFERENZIALI

| | |
|----------------------------|--|
| Modello macchina | DUMPER 7000 |
| Tipo assali | 2 sterzanti, con 4 riduttori epicicloidali |
| Tipi di sterzata | 4 ruote / trasversale / 2 ruote |
| Assale anteriore | Oscillante, autobloccante |
| Frenatura di servizio | A bagno d'olio con servofreno su assale anteriore e posteriore |
| Frenatura di stazionamento | Agente sul ponte anteriore |

RIFORMIMENTI

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Modello macchina | DUMPER 7000 |
| Impianto idraulico (totale) | 100 L (26,42 gal) |
| Serbatoio gasolio | 90 l (23,78 gal) |

PNEUMATICI

| | |
|---------------------|-------------|
| Modello macchina | DUMPER 7000 |
| Pneumatici standard | 405/70x24" |

DIMENSIONI

| | |
|------------------|--------------------|
| Modello macchina | DUMPER 7000 |
| A | 400 mm (15,7 in) |
| A1 | 4610 mm (181,5 in) |
| B | 1215 mm (47,8 in) |
| C | 3445 mm (135,6 in) |
| D | 810 mm (31,9 in) |
| F | 5470 mm (215,4 in) |
| G | 5820 mm (229,1 in) |
| H | 3045 mm (119,9 in) |
| I | 1005 mm (39,6 in) |
| L | 1920 mm (75,6 in) |
| M | 2330 mm (91,7 in) |
| N1 | 2400 mm (94,5 in) |
| P | 4055 mm (159,6 in) |
| Q | 6310 mm (248,4 in) |
| R | 6675 mm (262,8 in) |
| S | 2370 mm (93,3 in) |
| U | 2350 mm (92,5 in) |
| V | 2110 mm (83,1 in) |



