

CONFORT TOTAL

- Elegantes interiores soft-touch, asiento calefactable con **3 sistemas de suspensión** a elegir, **más espacio** para las piernas del operador, columna de dirección y apoyabrazos regulables, techo, salpicadero y moqueta insonorizantes.
- **Visibilidad elevada**, luces de trabajo de led, espejos retrovisores orientables y calefactables eléctricamente y tres cámaras sin cable.
- Climatización optimizada, luneta y techo practicables, elevalunas lateral eléctrico integrado, doble filtro de aire para proteger al operador de polvos y olores.

CABINA SUSPENDIDA A 360°

CONTROL AVANZADO

AXLE ABSORBING SYSTEM

Sistema de **amortiguación con control electrónico** instalado en el eje delantero.

Mayor control y máximo confort en la fase de marcha, sobre todo a velocidades altas.

EASY RIDE SYSTEM

Sistema de **suspensión del brazo** que permite reducir considerablemente las oscilaciones que se producen durante la marcha por terrenos irregulares o a velocidades altas.





DATOS TÉCNICOS

MODELO	AGRI MAX 50.8 POWER X2 - GD	AGRI MAX 65.8 POWER X2 - GD	AGRI MAX 60.9 POWER X2 - GD
CAPACIDAD MÁXIMA	4999 kg (11021 lb)	6500 kg (14330 lb)	6000 kg (13228 lb)
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	7,7 m (25,3 ft)	7,7 m (25,3 ft)	8,6 m (28,2 ft)
VELOCIDAD MÁXIMA	50 km/h (31,1 mph)	50 km/h (31,1 mph)	50 km/h (31,1 mph)
MASA EN VACÍO	10870 kg (23964 lb)	11850 kg (26125 lb)	11850 kg (26125 lb)
POTENCIA NOMINAL	125 kW (168 HP)	125 kW (168 HP)	125 kW (168 HP)
@RPM	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRAULICA	305 I/min (80,6 gal/min)	305 I/min (80,6 gal/min)	305 l/min (80,6 gal/min)

POWER X2

ENFOCA EL CÓDIGO OR PARA LOS DATOS COMPLETOS Y ACTUALIZADOS



Datos relativos únicamente al mercado CE

Para todos los demás mercados, escanee el código QR





www.dieci.com





AGRI MAX POWER

PRIMERO EN EL MUNDO
TRANSMISIÓN HVT-1





La máquina de más altas prestaciones de la gama agrícola Dieci incorpora las ventajas mecatrónicas de la transmisión **HVT-1**.

Gracias a la tecnología **Power Split**, Dieci satisface las necesidades de versatilidad de los agricultores y ofrece una máquina eficaz como un tractor, tanto en velocidad como en capacidad de tracción, superando los límites típicos del recalentamiento.

TRANSMISIÓN HVT-I

TRACCIÓN HASTA 30 T

HASTA 50 KM/H

HVT1 POWER SPLIT

Transmisión cvt hidrostática-mecánica de variación continua.

Con variación automática continua de la velocidad y del par, el componente mecánico y el hidráulico ajustan su aporte en función del esfuerzo que la máquina debe realizar.

- **Máximo rendimiento**: variación continua de 0 a 50 km/h, sin interrupciones de par
- Máximo par en las ruedas en condiciones de pérdida y baja velocidad
- Mayor tracción en las ruedas: más confort para el remolgue en carretera
- Reducción de las revoluciones del motor: bajos consumos y ruido







POTENCIA ACTIVA

El **nuevo software Power Management**, desarrollado por Dieci para el Agri Max Power X2, optimiza el rendimiento de la máquina según el modo de conducción seleccionado.

- ECO
- NORMAL
- LOADER
- CREEPER

BOMBA LOAD SENSING CON CONTROL ELECTRÓNICO

La bomba de pistones Load Sensing, para la gestión electrónica del brazo, suministra un **caudal hasta un 35 % superior** al de máquinas de la misma gama con lo cual se garantiza la **máxima fluidez y precisión de movimientos**.

REFRIGERACIÓN INTELIGENTE

Doble radiador con doble ventilador reversible: la electrónica gestiona la velocidad de rotación de forma inteligente en función de la temperatura de todos los fluidos con el fin de **optimizar las temperaturas de funcionamiento** según el consumo y las prestaciones.

HIGH TECH BOOM Funciones del brazo avanzadas

- **Shake**: sacudidas repetidas al final de carrera para facilitar el desprendimiento del material residual del fondo de la cuchara.
- Wall: elevación de la carga a lo largo de una vertical con un solo movimiento del joystick, para facilitar el apilado.
- **Memory**: posición del brazo memorizada, para repetirla cuando se desee con un solo clic.

