



MAIN FEATURES

Le vincenti capacità operative del sollevatore telescopico tradizionale, in una **versione totalmente green**.

Portata massima: 2000 kg
Altezza di sollevamento: 4530 mm
Velocità massima: 20 km/h
Massa a vuoto: 4400 kg
3 modalità di sterzata: frontale, concentrico, trasversale

Trasmissione ottimizzata per ridurre al **minimo** gli sprechi energetici.

Pompa Low Noise: vibrazioni e rumori ridotti al minimo.

Adaptive Load Sensing System evoluto: risparmio energetico e batteria più duratura.

Distributore **Flow Sharing** a controllo elettronico **di serie**.



DIECI 

www.dieci.com



DOCCT0000145-IT-01

 **SMART**

IL MINI TELEHANDLER FULL ELECTRIC



DIECI 



SMART

L'innovazione Dieci continua crescere e porta sul mercato i nuovi sollevatori telescopici 100% elettrici: Mini Agri-e SMART e Apollo-e SMART.

Maneggevolezza, versatilità ed economicità incontrano i vantaggi dell'alimentazione elettrica, permettendo di operare in modo efficiente in ogni condizione operativa.

Telescopici compatti, agili e performanti ideali per gli utilizzi indoor, centri abitati, serre o aree soggette a limitazioni ambientali.

FULL ELECTRIC

MOTORE

19 kW (S2 60)
Potenza motore di trazione

22 kW (S3)
Potenza motore impianto idraulico



SISTEMA DI RICARICA

3 prese di ricarica di serie, tutte collegate al sistema di carica-batterie on board:



Modo 3 Tipo 2 (per colonnine di ricarica)

Preso industriale da 220V

Preso industriale da 380/400V

Posizionate in punti pienamente accessibili della macchina, le 3 prese ricaricano a cofano chiuso, per maggiore sicurezza dell'operatore e prevenire gli atti vandalici. La macchina è inoltre predisposta per essere collegata a diversi tipi di carica-batterie rapidi esterni.

CARICABATTERIE RAPIDI ESTERNI

SICURO E VERSATILE

- **Tensione del sistema elettrico a 96V** per alte prestazioni senza limiti di sicurezza
- **Riconoscimento automatico dell'attrezzatura**
- **Sistema antiribaltamento:** movimenti aggravanti bloccati in caso di sovraccarico
- **Dimensioni compatte e design funzionale:** cabina spaziosa, comandi e informazioni sempre a disposizione dell'operatore

KIT RISCALDATORE supplementare a Bioetanolo

RUOTE SPECIALI ANTI-TRACCIA, per gli utilizzi indoor

TECNOLOGIA ELETTRICA

Grazie a soluzioni tecnologiche avanzate, il sollevatore telescopico elettrico offre elevati vantaggi operativi:

- Niente tagliandi o filtri gasolio da cambiare
- Cambio batteria facile e veloce
- Bassa rumorosità
- Nessuna limitazione di utilizzo

ZERO EMISSIONI

MANUTENZIONI RIDOTTE

NESSUN COMPROMESSO



BATTERIA

Batteria standard



Litio - LiFePo4

SISTEMA DI SOSTITUZIONE RAPIDA

GESTIONE TERMICA DELLA BATTERIA

FRENATA RIGENERATIVA

Batteria omologata ECE R100

