

3 LÍNEAS DIFERENTES

ESSENTIAL



400° NON CONTINUA

ESTABILIZADORES PIVOTANTES

CLASSIC



360° CONTINUA

ESTABILIZADORES DE TRAVESAÑO

ELITE



360° CONTINUA

ESTABILIZADORES DE TIJERA

DATOS TÉCNICOS

ESSENTIAL

ENFOCA EL CÓDIGO QR PARA LOS DATOS COMPLETOS Y ACTUALIZADOS



40.18 PEGASUS ESSENTIAL

- Capacidad máx: 4000 kg
- Altura máx: 18,0 m

40.18 R PEGASUS ESSENTIAL

- Capacidad máx: 4000 kg
- Altura máx: 18,0 m

* Versión para el mercado RENTAL / 55,4 kW (75 cv)

CLASSIC

ENFOCA EL CÓDIGO QR PARA LOS DATOS COMPLETOS Y ACTUALIZADOS



60.21 PEGASUS CLASSIC

- Capacidad máx: 6000 kg
- Altura máx: 20,5 m

60.25 PEGASUS CLASSIC

- Capacidad máx: 6000 kg
- Altura máx: 24,1 m

75.25 PEGASUS CLASSIC

- Capacidad máx: 7500 kg
- Altura máx: 24,5 m

60.26 PEGASUS CLASSIC

- Capacidad máx: 6000 kg
- Altura máx: 25,7 m

60.30 PEGASUS CLASSIC

- Capacidad máx: 6000 kg
- Altura máx: 26,6 m

ELITE

ENFOCA EL CÓDIGO QR PARA LOS DATOS COMPLETOS Y ACTUALIZADOS



100.29 PEGASUS ELITE

- Capacidad máx: 10000 kg
- Altura máx: 28,6 m

70.35 PEGASUS ELITE

- Capacidad máx: 7000 kg
- Altura máx: 34,5 m

60.40 PEGASUS ELITE

- Capacidad máx: 6000 kg
- Altura máx: 39,4 m

Datos relativos únicamente al mercado CE

Para todos los demás mercados, escanee el código QR



DIECI
www.dieci.com



DOCC0000167-ES-02

PEGASUS ESSENTIAL | CLASSIC | ELITE



DIECI



TODO EN UNA MÁQUINA

Gracias a la amplia gama de equipos disponibles, los Pegasus pueden realizar **todas las operaciones indispensables en las obras.**

- Mejor que un **telescopio**: la rotación continua de la plataforma giratoria* permite cubrir un área de trabajo de más de 2000 m².
- Mejor que una **plataforma aérea**: elevada estabilidad y precisión, incluso a grandes alturas.
- Mejor que una **grúa**: desplazamientos y elevaciones absolutamente seguros, sobre ruedas y estabilizadores, en terrenos planos o accidentados.

*en los modelos Classic y Elite



EFICIENCIA INTUITIVA

REVERSE DRIVE

- Opción de conducción invertida

ALINEACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS RUEDAS

- Incluye testigo de señalización de dirección correcta

RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS PIES ESTABILIZADORES

- Activable con la simple presión de una tecla en la cabina

EASY WORK SYSTEM

- La capacidad de carga se adapta automáticamente en función de la posición de los pies estabilizadores. En caso de sobrecarga, el sistema interrumpe cualquier movimiento peligroso

FUNCIÓN ARM TOO HIGH

- Velocidad de marcha limitada automáticamente cuando se levanta el brazo

SOFT MOTION

- Movimientos con velocidad reducida en función de la carga y la configuración

DISTRIBUIDORES LOAD SENSING - FLOW SHARING

SEGURIDAD AUTOMÁTICA

NIVELACIÓN AUTOMÁTICA EN FASE DE ESTABILIZACIÓN

- La máquina se nivela automáticamente con la simple presión de una tecla, en cualquier tipo de terreno

ANTI-CRASH SYSTEM

- Función "Límites", para delimitar el área de trabajo del brazo y de la máquina

ANTI-TILT SYSTEM

- Sistema antivuelco con bloqueo de los movimientos peligrosos

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE LOS EQUIPOS

VERSATILIDAD TOTAL

3 MODOS DE DIRECCIÓN SELECCIONABLES:

- Frontal – Concéntrico – Cangrejo

3 MODOS DE MARCHA

- Normal – Eco – Creeper

PREDISPOSICIÓN PARA LA CESTA

- De serie en todos los modelos

RADIOCONTROL

- Con pantalla para tener bajo control todas las funciones de la máquina

PEGASUS

ESSENTIAL



La línea Essential incluye los manipuladores telescópicos Pegasus con **rotación no continua de 400°** y está dedicada al mercado de alquiler y a quienes necesitan un manipulador telescópico esencial, fiable y de uso intuitivo. Dotados de **estabilizadores pivotantes**, que simplifican el uso y reducen el tiempo de estabilización.

PEGASUS

CLASSIC



La línea Classic comprende los manipuladores Pegasus con **rotación continua de 360°** y ofrece nuevas sinergias entre capacidad de carga, elevación y soluciones tecnológicas, siendo ideal para quienes necesitan una máquina **polivalente y de altas prestaciones en cualquier condición de trabajo**. Trabajo seguro gracias a los pies estabilizadores de travesaño que se pueden activar desde cualquier posición.

PEGASUS


ELITE



La línea Elite combina el potencial de la gama Classic con **las avanzadas funciones tecnológicas del Easy Tech System**. No solo los mandos son más simples e intuitivos, sino que los movimientos de la máquina y del brazo se controlan de forma inteligente, lo que simplifica el trabajo y aumenta la productividad.

HIGH TECH BOOM - PRO

Movimientos del brazo gestionados automáticamente por la centralita según las 6 modalidades de trabajo seleccionables: Soft, Fast, Normal, Eco, Wall y Floor.



ANTI TILT SYSTEM PRO

Mayor seguridad gracias también al **nuevo sistema antivuelco avanzado**, con bloqueo de los movimientos peligrosos, basado en el cálculo dinámico de las cargas de trabajo en función de los equipos instalados.



D+VISION SYSTEM

Un innovador **sistema de visión avanzada que combina IA y realidad aumentada** para ofrecer asistencia total al operador. **Facilita las operaciones de acoplamiento de equipos y estabilización, y detecta en tiempo real obstáculos y personas** para prevenir cualquier riesgo de colisión.



CABINA EVOLUCIÓN

- Asiento reclinable de 12° para una mejor visibilidad
- Mando "Conexión rápida del equipo" en el joystick
- Joystick adicional para mover los pies estabilizadores
- Nueva superficie transitable, con escalera accesible desde 4 lados
- Pantalla doble:
 - de 4,3" integrada en el cuadro de instrumentos del salpicadero
 - multitáctil de 12"



RADIOCONTROL PARA MANEJAR LA MÁQUINA DESDE EL SUELO O DESDE LA CESTA PORTAPERSONAS

RADIOCONTROL DE SERIE*

BOMBA LOAD SENSING

* Para los modelos 75.25, 60.26 y 60.30



JOYSTICK DOBLE

PANTALLA DOBLE:

- DE 7" CON CÁMARA TRASERA INTEGRADA
- DE 3,5" INTEGRADA EN EL CUADRO DE INSTRUMENTOS DEL SALPICADERO



ÁGIL Y COMPACTO

PRECISO EN TODOS LOS MOVIMIENTOS

JOYSTICK CON SENSOR CAPACITIVO

PANTALLA DE 3,5" INTEGRADA EN EL CUADRO DE INSTRUMENTOS DEL SALPICADERO



DUAL ENERGY

Un **kit desmontable pensado para utilizar la máquina sin encender el motor endotérmico**. Gracias a la **configuración Dual Energy***, cuando se requiera, la máquina puede realizar las operaciones de elevación y posicionamiento de la carga mediante la conexión a una red eléctrica externa.

* Opcional