

3 RÓŻNE LINIE

ESSENTIAL



NIECIĄGŁY 400°

PODPORY STABILIZUJĄCE TYPU PAJĄK

CLASSIC



CIĄGŁY 360°

PODPORY STABILIZUJĄCE Z BELKĄ

ELITE



HI-VISION SYSTEM

CIĄGŁY 360°

PODPORY STABILIZUJĄCE NOŻYCOWE

DANE TECHNICZNE

ESSENTIAL

ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ KOMPLETNE I
AKTUALNE DANE



40.18 PEGASUS ESSENTIAL

🏠 Maks. udźwig: 4000 kg
⬆️ Maks. wysokość: 18,0 m

40.18 R PEGASUS ESSENTIAL

🏠 Maks. udźwig: 4000 kg
⬆️ Maks. wysokość: 18,0 m

* Wersja na rynek RENTAL | 55,4 kW (75 cv)

CLASSIC

ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ KOMPLETNE I
AKTUALNE DANE



60.21 PEGASUS CLASSIC

🏠 Maks. udźwig: 6000 kg
⬆️ Maks. wysokość: 20,5 m

60.25 PEGASUS CLASSIC

🏠 Maks. udźwig: 6000 kg
⬆️ Maks. wysokość: 24,1 m

75.25 PEGASUS CLASSIC

🏠 Maks. udźwig: 7500 kg
⬆️ Maks. wysokość: 24,5 m

60.26 PEGASUS CLASSIC

🏠 Maks. udźwig: 6000 kg
⬆️ Maks. wysokość: 25,7 m

60.30 PEGASUS CLASSIC

🏠 Maks. udźwig: 6000 kg
⬆️ Maks. wysokość: 26,6 m

ELITE

ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ KOMPLETNE I
AKTUALNE DANE



100.29 PEGASUS ELITE

🏠 Maks. udźwig: 10000 kg
⬆️ Maks. wysokość: 28,6 m

70.35 PEGASUS ELITE

🏠 Maks. udźwig: 7000 kg
⬆️ Maks. wysokość: 34,5 m

60.40 PEGASUS ELITE

🏠 Maks. udźwig: 6000 kg
⬆️ Maks. wysokość: 39,4 m

Dane dotyczące tylko rynku CE

Dla innych rynków zeskanuj
kod QR



DIECI
www.dieci.com



DOCC0000167-PL-01

PEGASUS ESSENTIAL | CLASSIC | ELITE



DIECI

WSZYSTKO W JEDNEJ MASZYNIE

Szeroka gama dostępnego wyposażenia dodatkowego umożliwia maszynom Pegasus wykonywanie **wszystkich prac wymaganych na budowie**.

- Coś więcej niż tylko **maszyna teleskopowa**: ciągły obrót nadwozia* pozwala na objęcie zasięgiem pola roboczego o powierzchni ponad 2000 m².
- Coś więcej niż tylko **podnoszona platforma robocza**: duża stabilność i precyzja, nawet przy ekstremalnych wysokościach.
- Coś więcej niż tylko **żuraw**: bezpieczne przenoszenie i podnoszenie ładunków, zarówno na kołach, jak i na podnośnikach stabilizujących, na równej powierzchni oraz w warunkach terenowych.

*w modelach Classic i Elite



INTUICYJNA WYDAJNOŚĆ

REVERSE DRIVE

- Opcja odwróconego kierunku jazdy

AUTOMATYCZNE CENTROWANIE KÓŁ

- Wraz z kontrolką sygnalizacji prawidłowego skrętu

AUTOMATYCZNY ODZYSK PODPÓR STABILIZUJĄCYCH

- Można aktywować zwykłym naciśnięciem przycisku w kabinie

EASY WORK SYSTEM

- Udzwig adaptuje się automatycznie z zależności od potożenia podpór stabilizujących. W razie przeciążenia system przerywa każdy ruch potencjalnie stwarzający niebezpieczeństwo

FUNKCJA ARM TOO HIGH

- Prędkość jazdy jest automatycznie ograniczana, jeśli wysięgnik jest podniesiony

SOFT MOTION

- Ruchy spowolnione odpowiednio do obciążenia i konfiguracji

ROZDZIELACZE LOAD SENSING - FLOW SHARING

AUTOMATYCZNE BEZPIECZEŃSTWO

SAMOPZOZIOMOWANIE PODCZAS STABILIZACJI

- Maszyna automatycznie samopoziomuje się po naciśnięciu przycisku w dowolnej konfiguracji terenu.

ANTI-CRASH SYSTEM

- Funkcja „Ograniczeń” do wyznaczania obszaru roboczego wysięgnika oraz maszyny

ANTI-TILT SYSTEM

- System zabezpieczenia przed przewróceniem wraz z blokadą ruchów potencjalnie stwarzających niebezpieczeństwo

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE WYPOSAŻENIA

PEŁNA UNIWERSALNOŚĆ

3 MOŻLIWE DO WYBRANIA TRYBU SKRĘTU:

- Przednia oś – Koncentryczny – Psi chód

3 TRYBY JAZDY

- Normal – Eco – Creeper

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU KOSZA

- Seryjnie we wszystkich modelach

STEROWANIE RADIOWE

- Z wyświetlaczem do kontrolowania wszystkich funkcji maszyny

PEGASUS

ESSENTIAL



Linia Essential obejmuje podnośniki teleskopowe Pegasus z obrotem nieciągłym 400°: dedykowane dla rynku wynajmu oraz dla tych użytkowników, którzy potrzebują podstawowej, niezawodnej oraz intuicyjnej w obsłudze maszyny teleskopowej. Wyposażone w podpory stabilizujące typu pajak, które ułatwiają obsługę i skracają czas stabilizacji.



ZWINNOŚĆ I KOMPAKTOWOŚĆ
PRECYZJA W KAŻDYM RUCHU
ZINTEGROWANY WYŚWIETLACZ 3,5"
**JOYSTICK Z CZUJNIKIEM
POJEMNOŚCIOWYM**

PEGASUS

CLASSIC



Linia Classic obejmuje podnośniki Pegasus z obrotem ciągłym 360°. nowe synergie pomiędzy udźwigiem, podnoszeniem a rozwiązaniami technologicznymi idealnymi dla tych użytkowników, którzy wymagają wielofunkcyjnych maszyn doskonale sprawdzających się we wszystkich warunkach roboczych. Bezpieczniejsza praca dzięki podporom stabilizującym z belką, które można aktywować w dowolnej pozycji.

STEROWANIE RADIOWE SERYJNIE*

POMPA LOAD SENSING

* W modelach 75.25, 60.26 i 60.30



JOYSTICK PODWÓJNY

PODWÓJNY WYŚWIETLACZ:

- ZINTEGROWANY WYŚWIETLACZ 3,5"
- WYŚWIETLACZ 7" ZE ZINTEGROWANĄ KAMERĄ TYLNA

DUAL ENERGY

Un zestaw demontowalny zaprojektowany do obsługi maszyny bez uruchamiania silnika spalinowego.

Dzięki wyposażeniu w system Dual Energy*, maszyna może, gdy zajdzie potrzeba, wykonywać operacje podnoszenia i umieszczania ładunku poprzez podłączenie do zewnętrznej sieci elektrycznej.

* Opcja



PEGASUS


ELITE



Linia Elite łączy w sobie potencjał gamy Classic z zaawansowanymi funkcjami technologicznymi Systemu Easy Tech. Elementy sterowania są prostsze i bardziej intuicyjne, a jazda maszyną oraz ruchy wysięgnikiem są zarządzane w sposób inteligentny, upraszczając pracę i zwiększając wydajność.

HIGH TECH BOOM - PRO

Ruch wysięgnika jest zarządzany automatycznie z poziomu centralki, gdzie można wybrać jeden spośród dostępnych 6 trybów pracy: Soft, Fast, Normal, Eco, Wall oraz Floor.



ANTI TILT SYSTEM PRO

Większe bezpieczeństwo również dzięki nowemu zaawansowanemu systemowi zabezpieczającemu przed przewróceniem z blokadą ruchów potencjalnie stwarzających niebezpieczeństwo, który wykorzystuje dynamiczne obliczenia obciążeń roboczych, uwzględniając zainstalowane wyposażenie.

HI-VISION SYSTEM

Innowacyjny system zaawansowanego widzenia, który łączy sztuczną inteligencję e rzeczywistość rozszerzoną, oferując pełne wsparcie dla operatora. Ułatwia operacje do mocowania sprzętu na teleskopie oraz stabilizacji pojazdu, a także wykrywa przeszkody e osoby w czasie rzeczywistym, aby zapobiec ryzyku kolizji.



ZAAWANSOWANA KABINA

- Siedzenie pochylane o 12° dla lepszej widoczności
- Element sterowania „Szybkozłazce do wyposażenia” na joysticku
- Dodatkowy joystick do sterowania ruchem podpór stabilizujących
- Nowa powierzchnia podłogi, z drabiną dostępną z 4 stron
- Podwójny wyświetlacz:
 - 4.3" zintegrowany w panelu
 - 12" multitouch



STEROWANIE RADIOWE DO PROWADZENIA
MASZyny Z ZIEMI LUB Z KOSZA

