

APOLLO | MINI AGRI



MODELO DE MÁQUINA	MINI AGRI 26.6	APOLLO 26.6
CAPACIDAD MÁXIMA	2600 kg (5732 lb)	2600 kg (5732 lb)
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	5,73 m (18,8 ft)	5,73 m (18,8 ft)
VELOCIDAD MÁXIMA	30 km/h (18,6 mph)	30 km/h (18,6 mph)
MASA EN VACÍO	5100 kg (11244 lb)	5100 kg (11244 lb)
MOTOR	KUBOTA	YANMAR
POTENCIA NOMINAL	55 kW (74 HP)	53,7 kW (72 HP)
@RPM	2600 rpm	2500 rpm
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA	80 l/min (21,1 gal/min)	80 l/min (21,1 gal/min)

Datos relativos únicamente al mercado CE



DIECI

www.dieci.com



MINI AGRI

ESCANEAR EL
CÓDIGOQR PARA LOS
DATOS COMPLETOS Y
ACTUALIZADOS



APOLLO

ESCANEAR EL
CÓDIGOQR PARA LOS
DATOS COMPLETOS Y
ACTUALIZADOS



Datos relativos únicamente al mercado CE

Para todos los demás mercados,
escanee el código QR



DOCCT0000168-ES-01



DIECI



APOLLO | MINI AGRI

El manipulador telescopico ideal para **maniobrar en poco espacio**, gracias a la perfecta combinación de **elevada potencia y máxima maniobrabilidad**.

Fluidez de maniobra sin igual y precisión milimétrica en los pequeños desplazamientos.

La **suspensión neumática en el brazo** disminuye considerablemente las oscilaciones.

Los **tres modos de dirección** - frontal, concéntrico y transversal- aseguran una **conducción ligera**, incluso con la carga máxima.



PEQUEÑO Y ÁGIL

ROBUSTO Y FIABLE

EFICIENCIA TECNOLÓGICA

- **Transmisión hidrostática monomarca**: mejor relación velocidad/potencia en cualquier situación de trabajo.
- Acelerador electrónico y pedal de marcha lenta: **avance preciso y controlado en cada velocidad**, incluso con el brazo a la máxima potencia.
- **Función creeper***: velocidad de avance regulable con el pedal del acelerador, revoluciones del motor y caudal de aceite constantes, para usar eficazmente equipos como barredoras o espardidores de paja.
- **Kit telemático, DTS**, para el control remoto de la máquina.

* No disponible en los modelos EXTRA-CE

SEGURO Y VERSÁTIL

- Función **Arm too high**: velocidad de marcha limitada automáticamente cuando el brazo se levanta.
- Sistema **Soft Motion**: facilita las maniobras del brazo, ya que reduce su velocidad cuando se usa la cesta y en situaciones de prealarma.
- **Sistema antivuelco**: movimientos peligrosos bloqueados en caso de sobrecarga y nivel de carga siempre bien visible.
- **Bloqueo de accesorios hidráulico** con doble cilindro y doble acción para la máxima estabilidad.
- **Cabina Rops y Fops**: protección del operador garantizada gracias a la cabina indeformable.



FÁCILES E INTUITIVAS

- Joystick **CAN-bus monopalanca**, que también integra el **selector de dirección** (inversor - FNR), para un **control proporcional, intuitivo y cómodo**.
- Distribuidores **monopalanca proporcional y Flow Sharing** varios movimientos simultáneos y mejor respuesta a los mandos, para un trabajo más fluido y eficaz.
- **Función de aceite continuo** de serie.
- **Reconocimiento automático de los equipos**.

CONFORT TOTAL

- **Confort total** debido a **insonorización acústica**, volante regulable, estéreo, cortinas parasol y asiento suspendido, amortiguado y ergonómico.
- **Nueva pantalla de 7"**: visualización clara e inmediata de la información necesaria para usar el vehículo.
- El **climatizador semiautomático** asegura una perfecta distribución del aire dentro del habitáculo.
- **Faros de trabajo de led** en la cabina y el brazo, para la máxima visión incluso de noche.
- Espejos retrovisores que permiten controlar todo el perímetro de la máquina y **cámaras opcionales** para las maniobras más difíciles.



HOMOLOGADO PARA EL USO CON CESTA