



MODEL MASZYNY	MINI AGRI 26.6	APOLLO 26.6
MAKSYMALNY UDŹWIG	2600 kg (5732 lb)	2600 kg (5732 lb)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	5,73 m (18,8 ft)	5,73 m (18,8 ft)
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	30 km/h (18,6 mph)	30 km/h (18,6 mph)
CIĘŻAR WŁASNY	5100 kg (11244 lb)	5100 kg (11244 lb)
SILNIK	KUBOTA	YANMAR
MOC NOMINALNA	55 kW (74 HP)	53,7 kW (72 HP)
@RPM	2600 rpm	2500 rpm
WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ	80 l/min (21,1 gal/min)	80 l/min (21,1 gal/min)

Dane dotyczące tylko rynku CE



DIECI

www.dieci.com




MINI AGRI

ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ DOSTĘP DO
KOMPLETNYCH I
AKTUALNYCH DANYCH



APOLLO

ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ DOSTĘP DO
KOMPLETNYCH I
AKTUALNYCH DANYCH



Dane dotyczące tylko rynku CE

Dla innych rynków zeskanuj
kod QR



DOCCT0000168-PL-01



APOLLO | MINI AGRI

DIECI



APOLLO | MINI AGRI

Podnośnik teleskopowy idealny do pracy w **ograniczonej przestrzeni** dzięki perfekcyjnemu połączeniu **dużej mocy** oraz **ekstremalnej zwrotności**. **Niezerównana płynność manewrowania** oraz **dokładność co do milimetra** podczas niewielkich przesunięć.

Pneumatyczne zawieszenie na wysięgniku drastycznie redukuje wahania i drgania.

3 tryby skrętu – przednia oś, koncentryczny, w tym samym kierunku (psi chód) – pozwalają na **lekkie prowadzenie**, nawet przy dużym obciążeniu.

BEZPIECZEŃSTWO I UNIWERSALNOŚĆ

- Funkcja **Arm too high**: prędkość jazdy jest automatycznie ograniczana, jeśli wysięgnik jest podniesiony.
- System **Soft Motion**: wysięgnikiem można łatwiej manewrować, a prędkość jazdy jest ograniczana w razie korzystania z kosza oraz po wejściu w stan wstępnego alarmu.
- **System zabezpieczający przed przewróceniem się**: blokuje ruchy potencjalnie stwarzające niebezpieczeństwo w razie przeciążenia oraz zawsze informuje o poziomie obciążenia.
- **Hydrauliczna blokada akcesoriów** z podwójnym siłownikiem i o podwójnym działaniu, dla większej stabilności.
- **Kabina ROPS i FOPS**: gwarantowana ochrona operatora dzięki odporności kabiny na odkształcenia.



POSIADA HOMOLOGACJE NA STOSOWANIE KOSZY

ŁATWOŚĆ I INTUICYJNOŚĆ

- **Joysticka CAN-bus z jedną dźwignią**. Zawiera on także **przełącznik kierunku** (inwersor – FNR), który zapewnia **intuicyjne i wygodne sterowanie proporcjonalne**.
- **Rozdzielacze Z jedną dźwignią Proporcjonalny oraz Flow Sharing**: więcej jednoczesnych ruchów oraz lepsza współpraca z elementami sterowania, co gwarantuje płynniejszą i bardziej wydajną pracę.
- **Funkcja ciągłego wysyłania oleju** w standardzie.
- **Automatyczne rozpoznawanie wyposażenia**.

ABSOLUTNY KOMFORT

- **Absolutny komfort** dzięki **wyciszeniu**, regulowanej kierownicy, stereo, osłonom przeciwsłonecznym, ergonomicznemu fotelowi z amortyzowanym zawieszeniem.
- **Nowy wyświetlacz 7"**: jasne i natychmiastowe wyświetlanie informacji koniecznych do korzystania z pojazdu.
- **Półautomatyczna klimatyzacja** pozwala na idealne rozprzodzenie powietrza we wnętrzu kabiny.
- **Ledowy reflektory robocze** na kabinie oraz wysięgniku, aby zapewnić maksymalną widoczność również w nocy.
- **Lusterka wsteczne**, które obejmują cały obrys maszyny, oraz **opcjonalne kamery**, aby zagwarantować większą pewność podczas manewrowania.

KOMPAKTOWOŚĆ I ZWINNOŚĆ

SOLIDNY I NIEZAWODNY



WYDAJNA TECHNOLOGIA

- **Jednobiegowy hydrostatyczny układ przeniesienia napędu**: najlepszy stosunek prędkości do mocy utrzymywany w każdych warunkach roboczych.
- Elektroniczny przyspieszacz oraz pedał ruchu precyzyjnego (Inching): **precyzyjna i kontrolowana jazda niezależnie od prędkości**, nawet z wciągnikiem przy maksymalnej mocy.
- **Funkcja creeper***: prędkość jazdy regulowana pedałem przyspieszacza, stałe obroty silnika oraz natężenie przepływu oleju pozwalające na sprawne korzystanie z doczepianego osprzętu, np. zamiatarek lub roztrzęsaczy sieczki.
- **Zestaw telematyczny DTS** do zdalnego sterowania maszyną.

* Niedostępne w modelach EXTRA-CE

