



# CONFORT TOTAL

- Interiores de alta gama, asiento calefactable con **3 tipos de suspensión** a elegir, más espacio para las piernas del operador, techo, salpicadero y moqueta insonorizantes.
- **Visibilidad elevada.** Luces de trabajo de led, espejos retrovisores orientables y calefactables eléctricamente\* y tres cámaras inalámbricas.
- **Climatización optimizada.** luneta y techo practicables, elevalunas lateral eléctrico integrado, doble filtro de aire para proteger al operador del polvo y los olores.

\*Opcional

AMORTIGUADA EN 360°  
HOMOLOGADA ROPS-FOPS



# DATOS TÉCNICOS

| MODELO                        | AGRI FARMER 30.7 - GD    | AGRI FARMER 34.7 - GD    | AGRI FARMER 30.9 - GD    | AGRI FARMER 32.9 - GD    |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CAPACIDAD MÁXIMA              | 3000 kg (6614 lb)        | 3400 kg (7496 lb)        | 3000 kg (6614 lb)        | 3200 kg (7055 lb)        |
| ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN    | 6,35 m (20,8 ft)         | 6,35 m (20,8 ft)         | 8,65 m (28,4 ft)         | 8,65 m (28,4 ft)         |
| VELOCIDAD MÁXIMA              | 40 km/h (24,9 mph)       | 40 km/h (24,9 mph)       | 40 km/h (24,9 mph)       | 40 km/h (24,9 mph)       |
| MASA EN VACÍO                 | 6700 kg (14771 lb)       | 7150 kg (15763 lb)       | 6880 kg (15168 lb)       | 7330 kg (16160 lb)       |
| POTENCIA NOMINAL              | 79,5 kW (107 HP)         | 79,5 kW (107 HP)         | 79,5 kW (107 HP)         | 79,5 kW (107 HP)         |
| @RPM                          | 2200 rpm                 | 2200 rpm                 | 2200 rpm                 | 2200 rpm                 |
| CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA | 100 l/min (26,4 gal/min) | 100 l/min (26,4 gal/min) | 100 l/min (26,4 gal/min) | 100 l/min (26,4 gal/min) |

Datos relativos únicamente al mercado CE

Datos relativos únicamente al mercado CE

Para todos los demás mercados, escanee el código QR



DIECI

www.dieci.com



AGRI FARMER

ENFOCA EL CÓDIGO QR PARA LOS DATOS COMPLETOS Y ACTUALIZADOS



DOCCT0000169-ES-01



AGRI FARMER

DIECI



## AGRI FARMER

La gama Agri Farmer permite **utilizar el manipulador telescópico como complemento del tractor** y, así, satisfacer todas las exigencias de manipulación en las pequeñas y medianas empresas agrícolas. Los manipuladores telescópicos se presentan con **diferentes dimensiones y alturas de elevación**, lo que garantiza facilidad de uso, altas prestaciones y eficiencia en todas las condiciones de trabajo. Este manipulador telescópico, ágil y fácil de usar, asegura una **elevada fluidez de movimientos y altos niveles de precisión en los pequeños desplazamientos**.

COMPACTO Y ÁGIL

EFICIENTE Y VERSÁTIL



## FÁCILES E INTUITIVAS

- **Joystick electrónico**, que incorpora el control del inversor (FNR), para un control rápido, intuitivo y confortable.
- Todas las funciones de control de la máquina están gestionadas por una única centralita que determina los parámetros óptimos de trabajo mediante un **sistema de diagnóstico avanzado**.
- **Distribuidores Load Sensing-Flow Sharing\***: las dos tecnologías hidráulicas garantizan más movimientos simultáneos y una mejor respuesta a los mandos, para un trabajo más eficaz.
- **Kit telemático, DTS**, para el control remoto de la máquina.

*\*Opcional*

### MANTENIMIENTO FACILITADO

Fácil acceso a los componentes y cambio de aceite cada 2000 horas.



## CONTROL AVANZADO

- **Brazo reforzado** de acero de alta resistencia, con mayor fuerza de oscilación, cilindro de extensión con amortiguador en el cierre.
- **Bloqueo de accesorios hidráulico** con doble cilindro y doble acción para la máxima estabilidad.
- **Función de aceite continuo** de serie.
- **Tres modos de dirección**: concéntrica, frontal y cangrejo.
- **Función Arm too high**: velocidad de avance limitada automáticamente cuando se levanta el brazo.

### EFICIENCIA TECNOLÓGICA

Con la función ECO se alcanza la velocidad máxima ya a 1900 rpm, gestionada automáticamente por la centralita según la potencia solicitada por el operador.

### BOMBA DE ENGRANAJES

Movimientos precisos y rápidos, garantizando alta potencia hidráulica y flujo constante para utilizar todo tipo de equipos.



Preinstalación para el **kit de recolección mecánica** de aceitunas y otros frutos colgantes.

**Amplia gama de equipos**: cucharones, horquillas, equipos para pacas redondas, cesta portamaterial, equipos de elevación con gancho y cabrestante.

## TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA DE 2 MARCHAS

- **Gestión electrónica**: máxima precisión también a pleno régimen.
- **Pedal de marcha lenta** para un avance controlado.
- **Consumos y costes de funcionamiento reducidos**.

### SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENGANCHE\*

Reconocimiento automático de implementos sin intervención manual: más práctico y seguro.

### GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA SUSPENSIÓN\*

Suspensión del brazo con control electrónico en función de la velocidad.

### MOVIMIENTOS PELIGROSOS BLOQUEADOS en caso de sobrecarga

*\*Opcional*

