



COMFORT TOTALE

- Interni pregiati, sedile riscaldabile con **3 sistemi di sospensione** a scelta, maggiore spazio per le gambe dell'operatore, tetto, cruscotto e tappeto insonorizzanti.
- **Visibilità elevata**, luci di lavoro LED, specchi retrovisori orientabili e riscaldabili elettricamente*, e tre telecamere wireless.
- **Climatizzazione ottimizzata**, vetro posteriore e tetto apribili, alzacvetro laterale elettrico integrato, doppio filtro aria che protegge l'operatore da polveri e odori.

*Optional



DATI TECNICI

MODELLO	AGRI FARMER 30.7 - GD	AGRI FARMER 34.7 - GD	AGRI FARMER 30.9 - GD	AGRI FARMER 32.9 - GD
PORTATA MASSIMA	3000 kg (6614 lb)	3400 kg (7496 lb)	3000 kg (6614 lb)	3200 kg (7055 lb)
ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO	6,35 m (20,8 ft)	6,35 m (20,8 ft)	8,65 m (28,4 ft)	8,65 m (28,4 ft)
VELOCITÀ MASSIMA	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)
MASSA A VUOTO	6700 kg (14771 lb)	7150 kg (15763 lb)	6880 kg (15168 lb)	7330 kg (16160 lb)
POTENZA NOMINALE	79,5 kW (107 HP)	79,5 kW (107 HP)	79,5 kW (107 HP)	79,5 kW (107 HP)
@RPM	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
PORTATA POMPA IDRAULICA	100 l/min (26,4 gal/min)	100 l/min (26,4 gal/min)	100 l/min (26,4 gal/min)	100 l/min (26,4 gal/min)

Dati relativi al solo mercato CE

Dati relativi al solo mercato CE

Per tutti gli altri mercati
scansiona il QR-CODE



DIECI

www.dieci.com



AGRI FARMER

INQUADRA IL QR CODE PER I DATI
COMPLETI E AGGIORNATI



DOCCT0000169-IT-01



AGRI FARMER

DIECI



AGRI FARMER

La gamma Agri Farmer nasce per **affiancare il sollevatore telescopico al trattore**, soddisfacendo così ogni esigenza di movimentazione nelle piccole e medie aziende agricole. I telescopici disponibili si presentano con **dimensioni e altezze di sollevamento diverse**, garantendo facilità di utilizzo, performance ed efficienza in ogni condizione di lavoro. Questo sollevatore telescopico agile e facile da operare è capace di un'elevata fluidità di movimento ed un altissimo livello di precisione nei piccoli spostamenti.

COMPATTO E AGILE

EFFICIENTE E VERSATILE



FACILI E INTUITIVE

- **Joystick elettronico con FNR integrato** per un controllo veloce, intuitivo e confortevole.
- Tutte le funzioni di controllo della macchina fanno capo ad un'unica centralina che misura i parametri ottimali di lavoro mediante un **sistema diagnostico avanzato**.
- **Distributori Load Sensing – Flow Sharing***: le due tecnologie idrauliche garantiscono più movimenti contemporanei e miglior risposta ai comandi, per un lavoro più preciso ed efficace.
- **Kit telematica, DTS**, per il controllo della macchina da remoto.

**Optional*

MANUTENZIONE AGEVOLATA

Facile accesso ai componenti e cambio olio ogni 2000 ore.



CONTROLLO AVANZATO

- **Braccio rinforzato** in Acciaio Alto Resistenziale, con maggior forza di brandeggio, cilindro di sfilo con ammortizzatore in chiusura.
- **Blocco accessori idraulico** a doppio cilindro e doppia azione, per la massima stabilità dell'attrezzatura.
- **Funzione olio in continuo** di serie.
- **Tre modalità di sterzata**: concentrica, frontale e granchio.
- **Funzione Arm too high**: velocità di avanzamento limitata automaticamente quando il braccio viene sollevato.

EFFICIENZA TECNOLOGICA

con la Funzione ECO si ottiene la velocità massima già a 1900 giri/min, gestita automaticamente dalla centralina a seconda della potenza richiesta dall'operatore.

POMPA A INGRANAGGI

movimenti precisi e veloci, garantendo alta potenza idraulica e flusso costante per utilizzare ogni tipo di attrezzatura.



Predisposizione al **Kit di raccolta meccanica** delle olive e dei frutti pendenti.

Ampia gamma di attrezzature: benne, forche, attrezzature per rotoballe, cestello porta-materiale, ganci di sollevamento con argano e gancio.

TRASMISSIONE IDROSTATICA 2 MARCE

- **Gestione elettronica**: massima precisione di avanzamento anche a pieno regime.
- **Pedale inching** per un avanzamento controllato.
- **Consumi e costi di esercizio ridotti**.

SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO*

Riconoscimento attrezzi senza operazioni manuali: più facilità, massima sicurezza.

GESTIONE ELETTRONICA DELLA SOSPENSIONE*

Sospensione del braccio a controllo elettronico in base alla velocità.

BLOCCO MOVIMENTI AGGRAVANTI in caso di sovraccarico

**Optional*

