



TECHNISCHE DATEN

MODELL	AGRI STAR 37.7 EV02 - GD	AGRI STAR 40.8 EV02 - GD	AGRI STAR 38.10 EV02 - GD
MAXIMALE TRAGKRAFT	3700 kg (8157 lb)	4000 kg (8818 lb)	3800 kg (8378 lb)
MAXIMALE HUBHÖHE	6,8 m (22,3 ft)	7,7 m (25,3 ft)	9,6 m (31,5 ft)
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	38 km/h (23,6 mph)	38 km/h (23,6 mph)	38 km/h (23,6 mph)
LEERGEWICHT	7750 kg (17086 lb)	8500 kg (18739 lb)	8800 kg (19401 lb)
NENNLEISTUNG	100 kW (134 HP)	100 kW (134 HP)	100 kW (134 HP)
@U/MIN	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
LEISTUNG HYDRAULIKPUMPE	170 l/min (44,9 gal/min)	170 l/min (44,9 gal/min)	170 l/min (44,9 gal/min)

Daten nur für den CE-Markt



www.dieci.com



AGRI STAR

SCANNEN SIE DEN QR-CODE ZUM ERHALT DER VOLLSTÄNDIGEN UND AKTUELLEN DATEN



Daten nur für den CE-Markt

Für alle anderen Märkte scannen Sie den QR-Code



DOCC0000170-DE-01

AGRI STAR





AGRI STAR

Eine leistungsstarke Maschine für reibungslose und effiziente Arbeitszyklen. Agri Star **gehört zu den wendigsten** Teleskopladern für die Landwirtschaft von Dieci und eignet sich ideal für Arbeiten auf engstem Raum.

Vielseitiger und leistungsstarker Teleskoplader, entwickelt, um dem Bediener die optimale **Balance zwischen Kraft und Wendigkeit** zu bieten – überall dort, wo schwere Lasten bewegt werden müssen.

Ein **sicheres und komfortables Fahrerlebnis** dank der hochwertigen Innenausstattung, der großen Glasflächen, optimierten Lüftung und intuitiven Bedienelemente.

SCHNELL UND WENDIG



FORTSCHRITTLICHE STEUERUNG

- **Elektronischer Joystick mit integrierter Fahrtrichtungsumschaltung (FNR)** für eine schnelle, intuitive und komfortable Steuerung.
- **Hydraulisches Load Sensing – Flow Sharing–Steuerventil:** Die beiden Technologien garantieren mehrere gleichzeitige Bewegungen und verbesserte Reaktionszeiten.
- **Hydraulische Geräteverriegelung** mit zwei doppelwirkenden Zylindern für maximale Stabilität.
- **Funktion kontinuierlicher Ölfluss** serienmäßig.
- **3 Lenkungsarten:** Allradlenkung / Hundegang / Vorderradlenkung.



TOTALER KOMFORT

- Hochwertiger Innenraum, beheizbarer Sitz mit **drei wählbaren Federungssystemen**, **mehr Beinfreiheit** für den Fahrer, schallgedämmtes Dach, Armaturenbrett und Bodenmatte.
- **Hervorragende Sicht**, LED-Arbeitsscheinwerfer, elektrisch verstell- und beheizbare Rückspiegel sowie drei kabellose Kameras.
- **Optimierte Klimatisierung**, zu öffnende Heckscheibe und Dachluke, integrierter elektrischer Fensterheber an der Seite, Doppelluftfilter zum Schutz des Fahrers vor Staub und Gerüchen.

GEDÄMPFTE KABINE 360°



HYDROSTATISCHES I-GANG-GETRIEBE

- **Garantierte Zugkraft und Geschwindigkeit:** Kein Schalten, keine Unterbrechung des Drehmoments.
- Elektronisches Gaspedal & Inch-Pedal: **bei jeder Geschwindigkeit präzise kontrollierbare Fahrbewegungen** auch bei maximaler Auslegerleistung.
- Unvergleichlich **flüssige Manövrierfähigkeit** und **punktgenaue** Versetzungen.

AUTOMATISCHES KUPPLUNGSSYSTEM

Geräteerkennung ohne manuelle Eingriffe: zweckmäßig bei maximaler Sicherheit.

ELEKTRONISCH GEREGLTE SCHWINGUNGSDÄMPFUNG

Elektronisch gesteuerte Auslegersuspension in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit.

SPERRUNG GEFÄHRLICHER BEWEGUNGEN BEI ÜBERLAST

