



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	AGRI STAR 37.7 EV02 - GD	AGRI STAR 40.8 EV02 - GD	AGRI STAR 38.10 EV02 - GD
CAPACITÉ MAXIMALE	3700 kg (8157 lb)	4000 kg (8818 lb)	3800 kg (8378 lb)
HAUTEUR MAXI DE LEVAGE	6,8 m (22,3 ft)	7,7 m (25,3 ft)	9,6 m (31,5 ft)
VITESSE MAXIMALE	38 km/h (23,6 mph)	38 km/h (23,6 mph)	38 km/h (23,6 mph)
POIDS À VIDE	7750 kg (17086 lb)	8500 kg (18739 lb)	8800 kg (19401 lb)
PUISSANCE NOMINALE	100 kW (134 HP)	100 kW (134 HP)	100 kW (134 HP)
@TR/MIN	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
DÉBIT POMPE HYDRAULIQUE	170 l/min (44,9 gal/min)	170 l/min (44,9 gal/min)	170 l/min (44,9 gal/min)

Données relatives uniquement au marché CE



www.dieci.com



AGRI STAR

SCANNER LE CODE QR POUR LES DONNÉES COMPLÈTES ET MISES À JOUR



Données relatives uniquement au marché CE

Pour tous les autres marchés, scannez le code QR



DOCCT0000170-FR-01

AGRI STAR





AGRI STAR

Une machine particulièrement performante, pour un cycle de travail simple et efficace. L'Agri Star est l'un des télescopiques agricoles Dieci **les plus agiles**, idéal pour travailler dans des espaces exigus.

Chariot télescopique polyvalent et puissant, conçu pour assurer à l'utilisateur un **juste équilibre entre puissance et maniabilité**, partout où il est nécessaire de déplacer des charges importantes.

Conduite sécurisée et confortable grâce à un habitacle raffiné, à de larges surfaces vitrées, à une ventilation optimisée et à des commandes de bord intuitives.

AGILE ET RAPIDE



CONTRÔLE AVANCÉ

- **Joystick électronique qui inclut la commande inverseur (FNR)**, pour un contrôle rapide, intuitif et confortable.
- **Distributeur hydraulique Load Sensing - Flow Sharing** : permet d'effectuer plusieurs mouvements simultanément et assure une meilleure réactivité aux commandes.
- **Verrouillage hydraulique des accessoires** à double vérin et à double action pour une stabilité absolue.
- **Fonction débit d'huile constant** de série.
- **3 modalités de braquage**: 4 roues / transversal / 2 roues.



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE MONO - VITESSE

- **Traction et vitesse garanties**: aucun changement de vitesse, aucun à-coup.
- **Accélérateur électronique & Pédale inching** : **marche précise et contrôlée pour chaque vitesse**, y compris lorsque le bras fournit l'effort maximum.
- **Manœuvres particulièrement fluides** et une **precision millimétrique** dans les petits déplacements.

SYSTÈME AUTOMATIQUE D'ACCROCHAGE

Reconnaissance des outils sans opérations manuelles : praticité maximale en toute sécurité.

GESTION ÉLECTRONIQUE DE LA SUSPENSION

Suspension du bras à commande électronique en fonction de la vitesse.

BLOCAGE DES MOUVEMENTS AGGRAVANTS EN CAS DE SURCHARGE

CONFORT TOTAL

- Habitacle de haute qualité, siège chauffant avec **3 systèmes de suspension** au choix, **plus d'espace** pour les jambes de l'opérateur, tableau de bord et tapis insonorisants.
- **Visibilité élevée**, feux de travail à LED, rétroviseurs électriques orientables et chauffés, et trois caméras sans fil.
- **Climatisation perfectionnée**, vitre arrière et toit ouvrants, lève-vitre latéral électrique intégré, double filtre à air servant à protéger l'opérateur contre la poussière et les odeurs.

CABINE SUSPENDUE À 360°

