



DANE TECHNICZNE

MODEL	AGRI STAR 37.7 EV02 - GD	AGRI STAR 40.8 EV02 - GD	AGRI STAR 38.10 EV02 - GD
MAKSYMALNY UDŹWIG	3700 kg (8157 lb)	4000 kg (8818 lb)	3800 kg (8378 lb)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	6,8 m (22,3 ft)	7,7 m (25,3 ft)	9,6 m (31,5 ft)
PREDKOŚĆ MAKSYMALNA	38 km/h (23,6 mph)	38 km/h (23,6 mph)	38 km/h (23,6 mph)
CIEŻAR WŁASNY	7750 kg (17086 lb)	8500 kg (18739 lb)	8800 kg (19401 lb)
MOC NOMINALNA	100 kW (134 HP)	100 kW (134 HP)	100 kW (134 HP)
@RPM	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ	170 l/min (44,9 gal/min)	170 l/min (44,9 gal/min)	170 l/min (44,9 gal/min)

Dane dotyczące tylko rynku CE



www.dieci.com



AGRI STAR

ZESKANUJ KOD QR, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO KOMPLETNYCH I AKTUALNYCH DANYCH



Dane dotyczące tylko rynku CE

Dla innych rynków zeskanuj kod QR



DOCC0000170-PL-01



AGRI STAR





AGRI STAR

Maszyna o wysokich osiąгах, do wydajnego cyklu produkcyjnego typu „lean”. Agri Star to jedna z **najbardziej zwinnych** rolniczych ładowarek teleskopowych Dieci, idealna do prac w ograniczonej przestrzeni.

Wszechstronna i mocna ładowarka teleskopowa, zaprojektowana tak, aby zapewnić użytkownikowi **odpowiednią równowagę między siłą a zwrotnością**, wszędzie tam, gdzie trzeba przemieszczać ciężkie ładunki.

Bezpieczna i komfortowa jazda dzięki wysokiej jakości wnętrzu, dużym przeszkleniom, zoptymalizowanej klimatyzacji oraz intuicyjnym sterowaniom na pokładzie.

ZWINNOŚĆ I SZYBKOŚĆ



ZAAWANSOWANA KONTROLA

- **Elektroniczny joystick z wbudowanym FNR** dla szybkiej, intuicyjnej i wygodnej obsługi.
- **Rozdzielacz hydrauliczny Load Sensing – Flow Sharing:** jednoczesne ruchy i lepsza reakcja na sterowanie.
- **Hydrauliczna blokada akcesoriów** z podwójnym siłownikiem dwustronnego działania dla maksymalnej stabilności.
- **Funkcja ciągłego wysyłania oleju** w standardzie.
- **3 tryby skrętu:** 4 koła / skręt obu osi w tym samym kierunku / 2 koła.



ABSOLUTNY KOMFORT

- Wysokiej jakości wnętrze, podgrzewane siedzenie z **trzema systemami zawieszenia** do wyboru, **więcej miejsca** na nogi operatora, dach, deska rozdzielcza i mata dźwiękochonna.
- **Doskonała widoczność**, światła robocze LED, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne oraz trzy bezprzewodowe kamery.
- **Optymalna klimatyzacja**, otwierane tylne okno i dach, wbudowana elektryczna szyba boczna, podwójny filtr powietrza chroniący operatora przed kurzem i nieprzyjemnymi zapachami.

KABINA AMORTYZOWANA W 360°



JEDNOBIEGOWY HYDROSTATYCZNY UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

- **Gwarantowana siła pociągowa i prędkość:** brak zmian biegów, brak szarpnięć.
- Elektroniczny przyspieszacz oraz pedał ruchu precyzyjnego (Inching): **precyzyjna i kontrolowana jazda niezależnie od prędkości**, nawet z wysięgnikiem przy maksymalnej mocy.
- **Niezerównana elastyczność manewrowania** oraz **dokładność co do milimetra** podczas niewielkich przesunięć.

AUTOMATYCZNY SYSTEM ZACZEPU

Rozpoznawanie oprzyrządowania bez czynności ręcznych: łatwiejsza praca, pełne bezpieczeństwo.

ELEKTRONICZNE STEROWANIE ZAWIESZENIEM

Elektroniczne sterowanie zawieszeniem wysięgnika zależne od prędkości.

BLOKADA RUCHÓW OBCIĄŻAJĄCYCH W PRZYPADKU PRZECIĄŻENIA

