



CONFORT TOTAL

- Interiores de alta calidad, asiento calefactable con **3 sistemas de suspensión** a elegir, **más espacio** para las piernas del operador, columna de dirección y apoyabrazos regulables, techo, salpicadero y moqueta insonorizantes.
- **Visibilidad elevada**, luces de trabajo LED, espejos retrovisores orientables y calefactables eléctricamente y tres cámaras sin cable.
- **Climatización optimizada**, luneta y techo practicables, elevallunas lateral eléctrico integrado, **doble filtro de aire** para proteger al operador de polvos y olores.

CABINA SUSPENDIDA A 360°

para reducir impactos y sacudidas en todas las direcciones: laterales, verticales, posteriores y delanteras.

PANTALLA DE 7"

con un nivel de detalle y profundidad similar al 3D.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENGANCHE*

reconocimiento de implementos sin intervención manual.

*Opcional

DATOS TÉCNICOS

MODELO	AGRI PLUS 42.7 VS EV02	AGRI PLUS 40.10 VS EV02
CAPACIDAD MÁXIMA	4200 kg (9259 lb)	4000 kg (8818 lb)
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	7,2 m (23,6 ft)	9,7 m (31,8 ft)
VELOCIDAD MÁXIMA	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)
MASA EN VACÍO	8500 kg (18739 lb)	9180 kg (20238 lb)
POTENCIA NOMINAL	103 kW (138 HP)	103 kW (138 HP)
@RPM	2200 rpm	2200 rpm
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA	224 l/min (59,2 gal/min)	224 l/min (59,2 gal/min)

Datos relativos únicamente al mercado CE

DIECI

www.dieci.com



Datos relativos únicamente al mercado CE

Para todos los demás mercados, escanee el código QR



AGRI PLUS

ENFOCA EL CÓDIGO QR PARA LOS DATOS COMPLETOS Y ACTUALIZADOS



AGRI PLUS



DIECI

DOCCT0000171-ES-01



AGRI PLUS

La gama de nivel superior de Dieci, diseñada para afrontar los **trabajos más duros e intensivos**. El equipamiento de elevación garantiza la **máxima velocidad de bajada del brazo** incluso con el motor a bajas revoluciones, permitiendo al operador una maniobrabilidad excepcional: **movimientos precisos, una máquina más reactiva y una estabilidad óptima** en todas las condiciones de trabajo.

EL ALIADO PERFECTO PARA LAS APLICACIONES AGRÍCOLAS apilado de pacas en altura, carga de mezcladoras, almacenamiento de material.

SEGURAS Y POTENTES

- **Bloqueo de accesorios hidráulico** con doble cilindro y doble acción para la máxima estabilidad.
- **Sistema antivuelco**: movimientos peligrosos bloqueados en caso de sobrecarga y nivel de carga siempre bien visible.
- **Nivelación transversal** (de serie en Agri Plus 40.10): para trabajar siempre con el bastidor horizontal, incluso en terrenos irregulares.
- **Tres modos de dirección**: concéntrica, frontal y cangrejo.
- **Función de aceite continuo** de serie.

ENERGY SAVING

Doble bomba con sistema Energy Saving, para un brazo reactivo y preciso incluso a alta potencia.



CONTROL AVANZADO

- Los **movimientos del brazo y la dirección de marcha** se controlan únicamente mediante el **joystick electrónico**, que incorpora el **mando del inversor (FNR)**.
- Todas las funciones de control de la máquina están gestionadas por una **Unidad de Control Electrónico**, que supervisa los parámetros óptimos de trabajo optimizando los movimientos del brazo.
- **Distribuidores Load Sensing-Flow Sharing**: más movimientos simultáneos y una mayor respuesta a los mandos, para un trabajo más eficaz y más seguro.
- **Suspensión del brazo con control electrónico*** en función de la velocidad.
- **Kit telemático, DTS**, para el control remoto de la máquina.

*Opcional

MANTENIMIENTO FACILITADO

Fácil acceso a los componentes y **cambio de aceite cada 2000 horas**.



VARIO SYSTEM

4 MODOS DE CONDUCCIÓN

NORMAL

ECO

LOADER

CREEPER

- **Gestión electrónica integrada**: potencia, reactividad y control en las maniobras.
- **Amplia gama de velocidades**: de 0 a 40 km/h sin tener que cambiar de marcha.
- **Cruise Control**: acelerador y limitador electrónicos.
- **Gear Lock**: bloqueo del cambio en primera marcha, para hacer frente a recorridos difíciles.

HIGH TECH BOOM

- **Shake**: movimientos repetidos de oscilación al final del recorrido para facilitar el desprendimiento del material residual del fondo de la Cuchara.
- **Wall**: elevación de la carga a lo largo de una vertical con un solo movimiento del joystick, para facilitar el apilado.
- **Memory**: posición del brazo memorizada, para repetirla cuando se desee con un solo clic.



CESTA PORTAPERSONAS

Solo para 40.10

