



CONFORT TOTAL

- Finitions intérieures haut de gamme, siège chauffant avec **3 systèmes de suspension** au choix, **plus d'espace** pour les jambes de l'opérateur, colonne de direction et accoudoir réglables, toit, tableau de bord et tapis insonorisants.
- **Visibilité élevée**, feux de travail à LED, rétroviseurs électriques orientables et chauffant, et trois caméras sans fil.
- **Climatisation perfectionnée**, vitre arrière et toit ouvrants, lève-vitre latéral électrique intégré, **double filtre à air** servant à protéger l'opérateur contre la poussière et les odeurs.

CABINE SUSPENDUE À 360°

pour réduire les chocs et secousses dans toutes les directions : latérales, verticales, arrière et avant.

ÉCRAN DE 7"

avec un niveau de précision et de profondeur comparable à un 3D.

SYSTÈME AUTOMATIQUE D'ACCROCHAGE*

reconnaissance des outils sans opérations manuelles.

*En option



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	AGRI PLUS 42.7 VS EV02	AGRI PLUS 40.10 VS EV02
CAPACITÉ MAXIMALE	4200 kg (9259 lb)	4000 kg (8818 lb)
HAUTEUR MAXI DE LEVAGE	7,2 m (23,6 ft)	9,7 m (31,8 ft)
VITESSE MAXIMALE	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)
POIDS À VIDE	8500 kg (18739 lb)	9180 kg (20238 lb)
PUISSANCE NOMINALE	103 kW (138 HP)	103 kW (138 HP)
@TR/MIN	2200 rpm	2200 rpm
DÉBIT POMPE HYDRAULIQUE	224 l/min (59,2 gal/min)	224 l/min (59,2 gal/min)

Données relatives uniquement au marché CE

DIECI

www.dieci.com



Données relatives uniquement au marché CE

Pour tous les autres marchés, scannez le code QR



AGRI PLUS

SCANNER LE CODE QR POUR LES DONNÉES COMPLÈTES ET MISES À JOUR



DOCCT0000171-FR-01



AGRI PLUS

DIECI



AGRI PLUS

La gamme premium de Dieci, conçue pour affronter les **travaux les plus lourds et intensifs**

Les équipements de levage garantissent une vitesse maximale de descente du bras même au régime moteur minimum, en assurant à l'opérateur une maniabilité exceptionnelle : **mouvements précis, machine plus réactive et stabilité optimale** dans toutes les conditions de travail.

L'ALLIÉ PARFAIT POUR LES APPLICATIONS AGRICOLES

empilage de balles en hauteur, chargement de mélangeuses, stockage de matériaux.

FIABILITÉ ET PERFORMANCE

- **Verrouillage hydraulique des accessoires** à double vérin et à double action pour une stabilité absolue.
- **Système anti-renversement** : les mouvements dangereux sont bloqués en cas de surcharge et le niveau de charge est toujours indiqué.
- **Nivellement transversal** (de série sur Agri Plus 40.10) : pour disposer d'un châssis toujours en position horizontale, même sur terrains accidentés.
- **Trois modalités de braquage** : 2 roues directrices, 4 roues directrices ou crabs.
- **Fonction débit d'huile** constant de série.

ENERGY SAVING

Double pompe avec système Energy Saving, pour un bras réactif et précis même à pleine puissance.



CONTRÔLE AVANCÉ

- Le **sens de marche et le bras** répondent uniquement aux commandes du joystick avec **FNR intégré**
- Toutes les fonctions destinées au contrôle de la machine sont regroupées dans une **unité de contrôle électronique** qui surveille les paramètres optimaux d'intervention en optimisant les mouvements du bras.
- **Distributeurs hydrauliques Load Sensing - Flow Sharing** : plusieurs mouvements simultanés et meilleure réponse aux commandes, pour un travail plus efficace et plus sûr.
- **Suspension de la flèche à commande électronique*** en fonction de la vitesse.
- **Kit télématique, DTS**, pour le contrôle à distance de la machine.

**En option*

ENTRETIEN FACILITÉ

Accès facile aux composants et **vidange d'huile** toutes les 2000 heures.



VARIO SYSTEM

4 MODES DE CONDUITE

NORMAL

ECO

LOADER

CREEPER

- **Gestion électronique intégrée** : puissance, réactivité et contrôle des manœuvres.
- **Large éventail de vitesses** : de 0 à 40 km/h sans besoin d'embrayer.
- **Cruise Control** : accélérateur et limiteur électroniques.
- **Gear Lock** : Blocage de la boîte de vitesses en première, pour affronter des parcours rampants.

HIGH TECH BOOM

- **Shake** : mouvements d'oscillation répétitifs en fin de course pour mieux détacher le matériau résiduel du fond de la benne.
- **Wall** : soulèvement de la charge le long d'une ligne verticale à partir d'un seul mouvement du joystick, pour faciliter l'empilage.
- **Memory** : position du bras mémorisée afin de pouvoir la retrouver en un seul clic.



NACELLE PORTE-PERSONNES

Uniquement pour 40.10

