



CAŁKOWITY KOMFORT

- Wysokiej jakości wnętrze, podgrzewane siedzenie z 3 opcjonalnymi systemami zawieszenia, więcej miejsca na nogi operatora, regulowana kolumna kierownicy i podłokietnik, dźwiękoszczelny dach, deska rozdzielcza i dywaniki.
- Doskonała widoczność, światła robocze LED, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne oraz trzy bezprzewodowe kamery.
- Optymalna klimatyzacja, otwierany dach i tylna szyba, elektryczny podnośnik szyby bocznej zintegrowany, podwójny filtr powietrza chroniący operatora przed kurzem i nieprzyjemnymi zapachami.

KABINA AMORTYZOWANA W 360°

dla redukcji wstrząsów i uderzeń we wszystkich kierunkach: bocznych, pionowych, tylnych i przednich.

WYŚWIETLACZ 7"

z poziomem szczegółowości i głębią porównywalną do 3D.

AUTOMATYCZNY SYSTEM ZACZEPU*

rozpoznawanie oprzyrządowania bez czynności ręcznych.

*Opcjonalnie



DANE TECHNICZNE

MODEL	AGRI PLUS 42.7 VS EV02	AGRI PLUS 40.10 VS EV02
MAKSYMALNY UDŹWIG	4200 kg (9259 lb)	4000 kg (8818 lb)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	7,2 m (23,6 ft)	9,7 m (31,8 ft)
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)
CIĘŻAR WŁASNY	8500 kg (18739 lb)	9180 kg (20238 lb)
MOC NOMINALNA	103 kW (138 HP)	103 kW (138 HP)
@RPM	2200 rpm	2200 rpm
WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ	224 l/min (59,2 gal/min)	224 l/min (59,2 gal/min)

Dane dotyczące tylko rynku CE

DIECI

www.dieci.com



Dane dotyczące tylko rynku CE

Dla innych rynków zeskanuj kod QR



AGRI PLUS

ZESKANUJ KOD QR, ABY UZYSKAĆ KOMPLETNE I AKTUALNE DANE



DOCCT0000171-PL-01

AGRI PLUS



DIECI



AGRI PLUS

Najwyższa linia maszyn Dieci, zaprojektowana do **ciężkich i intensywnych zastosowań**. Układy podnoszenia gwarantują **maksymalną prędkość opuszczania wysięgnika** nawet przy minimalnych obrotach silnika, co zapewnia operatorowi wyjątkową manewrowość: **precyzyjne ruchy, szybszą reakcję maszyny oraz optymalną stabilność** w każdych warunkach pracy.

DOSKONAŁY SOJUSZNIK W ZASTOSOWANIACH ROLNICZYCH układanie bel na wysokość, załadunek mieszalników paszowych, składowanie materiałów.

BEZPIECZNE I WYDAJNE

- **Hydrauliczne blokowanie osprzętu**, podwójny cylinder, podwójne działanie dla maksymalnej stabilności.
- **System antyprzezwroćeniowy**: blokada ruchów w przypadku przeciążenia oraz stała kontrola poziomu ładunku.
- **Poziomowanie poprzeczne** (w standardzie w Agri Plus 40.10): dla stałego zapewnienia pracy z ramą w poziomie, nawet na nierównym terenie.
- **Trzy tryby skrętu**: koncentryczny, przedni i krab.
- **Funkcja ciągłego obiegu oleju** w standardzie.

ENERGY SAVING

Podwójna pompa z systemem oszczędzania energii, zapewniająca szybkie i precyzyjne działanie wysięgnika nawet przy dużej mocy.



ZAAWANSOWANA KONTROLA

- **Ruchami wysięgnika oraz kierunkiem jazdy** steruje się wyłącznie za pomocą **elektronicznego joysticka**, w którym zintegrowano **inwersor (FNR)**.
- Wszystkie funkcje sterowania maszyny są skupione w **jednej Jednostce Sterowania**, która monitoruje parametry pracy i optymalizuje ruchy wysięgnika.
- **Rozdzielacze hydrauliczne Load Sensing – Flow Sharing** umożliwiają wykonywanie wielu ruchów jednocześnie oraz zapewniają lepszą reakcję na polecenia operatora, co przekłada się na bardziej efektywną i bezpieczną pracę.
- **Elektronicznie sterowana amortyzacja wysięgnika*** w zależności od prędkości.
- **Zestaw telematyczny DTS** do zdalnego sterowania maszyną.

*Opcjonalnie

ŁATWA KONSERWACJA

Łatwy dostęp do komponentów i **wymiana oleju co 2000 godzin**.



VARIO SYSTEM

4 TRYBY JAZDY

NORMAL

ECO

LOADER

CREEPER

- **Zintegrowane zarządzanie elektroniczne**: moc, reaktywność oraz kontrola nad manewrami.
- **Duży zakres zmienności prędkości**: od 0 do 40 km/h bez konieczności zmiany biegu.
- **Cruise Control**: elektroniczny przyspieszacz i ogranicznik.
- **Gear Lock**: blokada skrzyni biegów na pierwszym biegu, aby umożliwić pokonywanie bardzo trudnych odcinków drogi.

HIGH TECH BOOM

- **Shake**: powtarzalne ruchy wychylania wysięgnika na końcu cyklu, ułatwiające opróżnienie łyżki z pozostałego materiału.
- **Wall**: podnoszenie ładunku w pionie za pomocą jednego ruchu joysticka, aby ułatwić układanie w stosy.
- **Memory**: zapamiętana pozycja wysięgnika, dzięki czemu można ją ponownie osiągnąć po wykonaniu jednego kliknięcia.



KOSZ ROBOCZY

Tylko dla modelu 40.10

