



TOTALER KOMFORT

- Hochwertige Innenausstattung, beheizbarer Sitz mit **drei wählbaren Federungssystemen, mehr Beinfreiheit** für den Fahrer, verstellbare Lenksäule und Armlehne, schallgedämmtes Dach, Armaturenbrett und Bodenmatte.
- **Hervorragende Sicht**, LED-Arbeitsscheinwerfer, elektrisch verstell- und beheizbare Rückspiegel sowie drei kabellose Kameras.
- **Optimierte Klimatisierung**, aufklappbare Heckscheibe und Dach, integrierter elektrischer Seitenfensterheber, doppelte Luftfilterung zum Schutz des Bedieners vor Staub und Gerüchen.

GEDÄMPFTE KABINE 360°
zur Reduzierung von Stößen und Erschütterungen in alle Richtungen: seitlich, vertikal, hinten und vorne.

7"-DISPLAY
bietet einen Detailgrad und eine Tiefe, die mit 3D vergleichbar sind.

TECHNISCHE DATEN

MODELL	AGRI MAX 50.8 - GD	AGRI MAX 65.8 - GD	AGRI MAX 60.9 - GD	AGRI MAX 75.10 - GD	AGRI MAX 75.10 S - GD
MAXIMALE TRAGKRAFT	5000 kg (11023 lb)	6500 kg (14330 lb)	6000 kg (13228 lb)	7200 kg (15873 lb)	7500 kg (16535 lb)
MAXIMALE HUBHÖHE	7,7 m (25,3 ft)	7,7 m (25,3 ft)	8,6 m (28,2 ft)	9,5 m (31,2 ft)	9,65 m (31,7 ft)
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)
LEERGEWICHT	10560 kg (23281 lb)	11300 kg (24912 lb)	11500 kg (25353 lb)	12600 kg (27778 lb)	13500 kg (29762 lb)
NENNLEISTUNG	125 kW (168 HP)	125 kW (168 HP)	125 kW (168 HP)	103 kW (138 HP)	103 kW (138 HP)
@U/MIN	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
LEISTUNG HYDRAULIKPUMPE	247 l/min (65,3 gal/min)	247 l/min (65,3 gal/min)	247 l/min (65,3 gal/min)	160 l/min (42,3 gal/min)	160 l/min (42,3 gal/min)

Daten nur für den CE-Markt

DIECI

www.dieci.com



AGRI MAX

SCANNEN SIE DEN QR-CODE ZUM ERHALT DER VOLLSTÄNDIGEN UND AKTUELLEN DATEN



Daten nur für den CE-Markt

Für alle anderen Märkte scannen Sie den QR-Code



DOCC0000172-DE-01

AGRI MAX



DIECI



AGRI MAX

Die Produktfamilie Agri Max besteht aus soliden und leistungsstarken Maschinen, deren herausstechendes Merkmal ihre **Ladekapazität ist**. Diese Teleskoplader lassen sich ideal in Landwirtschaftsbetrieben einsetzen, in denen die **Handhabung großer Mengen und die Reduzierung der Arbeitszeiten notwendig ist**. **Robust und wartungsfreundlich** dank langlebiger Komponenten unterstützen sie zudem kontinuierliche Arbeitszyklen und gewährleisten maximale Produktivität selbst bei schweren Einsätzen.

EINTEILIGER TELESKOP-AUSLEGER

um 10 Meter mit maximaler Stabilität und Präzision zu erreichen



LEISTUNG UND KONTROLLE

- **Drei Lenkarten:** Rundlauf, Frontal und Hundegang.
- **Elektronisch gesteuerte Auslegerfederung** in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit.
- **Hydraulische Geräteverriegelung** mit zwei doppelwirkenden Zylindern für maximale Stabilität.
- **Funktion kontinuierlicher Ölfluss** ist serienmäßig.
- **Hydraulischer Niveaueausgleich***: Für die ständige Arbeit mit dem horizontalen Rahmen, auch auf unebenem Untergrund.

**Optionales Zubehör*

EINFACHE WARTUNG

Leichter Zugang zu den Komponenten und **Ölwechsel alle 2.000 Betriebsstunden**.



STARK UND SICHER

- **Verstärkter Ausleger** aus hoch widerstandsfähigem Stahl: Zuverlässiger.
- **Antikippsystem:** Sperrung gefährlicher Bewegungen bei Überlast und die Ladepegel immer im Blick.
- **Arm-too-high-Funktion:** Automatische Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit bei angehobenem Ausleger.
- **Leistungsstarkes Soft Motion System***: Komfortable Auslegerbedienung mit Drosselung der Armggeschwindigkeit in der Nähe der Endlagen oder oder wenn die Maschine auf Voralarm steht.
- **Automatische Geräteerkennung:** Einfacher bei maximaler Sicherheit.

**sofern vorhanden*

HOHE LEISTUNG

Maximale Effizienz beim Umgang mit schweren Lasten und bei intensivem Arbeitstempo.



EINFACH UND INTUITIV

- Alle Steuerfunktionen der Maschine werden von einer einzigen Steuereinheit verwaltet, welche die optimalen Arbeitsparameter mit einem **fortschrittlichen Diagnosesystem** misst.
- Fahrtrichtung und Ausleger werden ausschließlich über den neuen **Joystick mit integriertem FNR** für eine intuitive und komfortable proportionale Steuerung bedient.
- **Proportionale Einhebelbedienung mit Flow Sharing:** Mehr gleichzeitige Bewegungen und eine bessere Reaktionsfähigkeit der Steuerung für ein flüssigeres und effizienteres Arbeiten.
- **Elektronisches Gaspedal & Inch-Pedal:** Bei jeder Geschwindigkeit präzise kontrollierbare Fahrbewegungen auch bei maximaler Auslegerleistung.
- **Telematik-Kit, DTS,** für die Fernsteuerung der Maschine.

HIGH TECH BOOM*

Erweiterte Auslegerfunktionen

**sofern vorhanden*



Shake: Mehrmalige Kippbewegungen am Endanschlag, damit sich das Material leichter vom Schaufelboden löst.



Wall: Heben der Last entlang einer Vertikalen mit nur einer Joystickbewegung für ein einfacheres Stapeln.



Memory: Speichern der Auslegerposition, um sie durch einfachen Klick wieder aufzurufen.

VARIO SYSTEM GETRIEBE



4 Modi: Normal, ECO, Loader, Creeper

Cruise Control

Von 0 auf **40 km/h** ohne Schaltvorgang
Integrierte elektronische Regelung

*Beim Agri Max 50.8, 60.9, 65.8
Hydrostatisches 2-Gang-Getriebe beim Agri Max 75.10 und 75.10S*