



CONFORT TOTAL

- Elegantes interiores, asiento calefactable con **3 sistemas de suspensión** a elegir, **más espacio** para las piernas del operador, columna de dirección y apoyabrazos regulables, techo, salpicadero y moqueta insonorizantes.
- **Visibilidad elevada**, luces de trabajo de led, espejos retrovisores orientables y calefactables eléctricamente y tres cámaras sin cable.
- **Climatización optimizada**, luneta y techo practicables, elevalunas lateral eléctrico integrado, doble filtro de aire para proteger al operador de polvos y olores.

CABINA SUSPENDIDA A 360°
para reducir impactos y sacudidas en todas las direcciones: laterales, verticales, posteriores y delanteras.

PANTALLA DE 7"
con un nivel de detalle y profundidad similar al 3D.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	AGRI MAX 50.8 - GD	AGRI MAX 65.8 - GD	AGRI MAX 60.9 - GD	AGRI MAX 75.10 - GD	AGRI MAX 75.10 S - GD
CAPACIDAD MÁXIMA	5000 kg (11023 lb)	6500 kg (14330 lb)	6000 kg (13228 lb)	7200 kg (15873 lb)	7500 kg (16535 lb)
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	7,7 m (25,3 ft)	7,7 m (25,3 ft)	8,6 m (28,2 ft)	9,5 m (31,2 ft)	9,65 m (31,7 ft)
VELOCIDAD MÁXIMA	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)
MASA EN VACÍO	10560 kg (23281 lb)	11300 kg (24912 lb)	11500 kg (25353 lb)	12600 kg (27778 lb)	13500 kg (29762 lb)
POTENCIA NOMINAL	125 kW (168 HP)	125 kW (168 HP)	125 kW (168 HP)	103 kW (138 HP)	103 kW (138 HP)
@RPM	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA	247 l/min (65,3 gal/min)	247 l/min (65,3 gal/min)	247 l/min (65,3 gal/min)	160 l/min (42,3 gal/min)	160 l/min (42,3 gal/min)

Datos relativos únicamente al mercado CE

DIECI

www.dieci.com



AGRI MAX

ENFOCA EL CÓDIGO QR PARA LOS DATOS COMPLETOS Y ACTUALIZADOS



Datos relativos únicamente al mercado CE

Para todos los demás mercados, escanee el código QR



DOCC0000172-ES-01

AGRI MAX



DIECI



AGRI MAX

La familia Agri Max está formada por máquinas robustas y potentes, que se caracterizan principalmente por su **capacidad de carga**. Estos manipuladores telescópicos son ideales para las empresas agrícolas en las que se deben mover **grandes volúmenes y reducir los tiempos de trabajo**. **Robustos y prácticos de mantener** gracias a componentes duraderos, soportan perfectamente ciclos de trabajo continuos y garantizan la máxima productividad también durante las aplicaciones exigentes.

BRAZO TELESCÓPICO DE UNA SOLA SECCIÓN
para alcanzar los 10 metros con la máxima estabilidad y precisión



POTENCIA Y CONTROL

- **Tres modos de dirección:** concéntrica, frontal y cangrejo.
- **Suspensión del brazo** con control electrónico en función de la velocidad.
- **Bloqueo de accesorios hidráulico** con doble cilindro y doble acción para la máxima estabilidad.
- **Función de aceite continuo** de serie.
- **Nivelación transversal***: para trabajar siempre con el bastidor horizontal, incluso en terrenos irregulares.

**opcional*

MANTENIMIENTO FACILITADO

Fácil acceso a los componentes y **cambio de aceite cada 2000 horas**.



FUERTES Y SEGURAS

- **Brazo reforzado** de acero de alta resistencia: más fiable.
- **Sistema antivuelco**: movimientos peligrosos bloqueados en caso de sobrecarga y nivel de carga siempre bien visible.
- **Función Arm too high**: velocidad de avance limitada automáticamente cuando se levanta el brazo.
- **Sistema Soft Motion***: facilita las maniobras del brazo, ya que reduce su velocidad cerca del límite físico o cuando la máquina se encuentra en prealarma.
- **Reconocimiento automático del equipo**: más fácil y mayor seguridad.

**si está equipado*

PRESTACIONES ELEVADAS

Máxima eficiencia en la manipulación de cargas de gran capacidad y en ciclos de trabajo intensos.



FÁCILES E INTUITIVAS

- Todas las funciones de control de la máquina están gestionadas por una única centralita que determina los parámetros óptimos de trabajo mediante un **sistema de diagnóstico avanzado**.
- La dirección de marcha y el brazo se controlan únicamente mediante el **nuevo joystick con selector FNR integrado** para un control proporcional, intuitivo y cómodo.
- **Distribuidores monopalanca proporcional y Flow Sharing**: varios movimientos simultáneos y mejor respuesta a los mandos, para un trabajo más fluido y eficaz.
- **Acelerador electrónico y pedal de marcha lenta**: avance preciso y controlado en cada velocidad, incluso con el brazo a la máxima potencia.
- **Kit telemático, DTS**, para el control remoto de la máquina.

HIGH TECH BOOM*

Funciones del brazo avanzadas

**si está equipado*



Shake: sacudidas repetidas al final de carrera para facilitar el desprendimiento del material residual del fondo de la cuchara.



Wall: elevación de la carga a lo largo de una vertical con un solo movimiento del joystick, para facilitar el apilado.



Memory: posición del brazo memorizada, para repetirla cuando se desee con un solo clic.

TRANSMISIÓN VARIO SYSTEM



4 modos: Normal, ECO, Loader y Creeper
Cruise Control

De 0 a **40 km/h** sin cambiar de marcha
Gestión electrónica integrada

*En Agri Max 50.8, 60.9, 65.8
Transmisión hidrostática de 2 velocidades en Agri Max 75.10 y 75.10S*