



COMFORT TOTALE

- Interni pregiati, sedile riscaldabile con **3 sistemi di sospensione** a scelta, **maggiore spazio** per le gambe dell'operatore, colonna sterzo e bracciolo regolabili, tetto, cruscotto e tappeto insonorizzanti.
- **Visibilità elevata**, luci di lavoro LED, specchi retrovisori orientabili e riscaldabili elettricamente, e tre telecamere wireless.
- **Climatizzazione ottimizzata**, vetro posteriore e tetto apribili, alzacvetro laterale elettrico integrato, doppio filtro aria che protegge l'operatore da polveri e odori.

CABINA AMMORTIZZATA A 360°

per ridurre urti e scossoni in ogni direzione: laterali, verticali, posteriori e anteriori

DISPLAY DA 7"

con livello di dettaglio e profondità simili a un 3D.



DATI TECNICI

MODELLO	AGRI MAX 50.8 - GD	AGRI MAX 65.8 - GD	AGRI MAX 60.9 - GD	AGRI MAX 75.10 - GD	AGRI MAX 75.10 S - GD
PORTATA MASSIMA	5000 kg (11023 lb)	6500 kg (14330 lb)	6000 kg (13228 lb)	7200 kg (15873 lb)	7500 kg (16535 lb)
ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO	7,7 m (25,3 ft)	7,7 m (25,3 ft)	8,6 m (28,2 ft)	9,5 m (31,2 ft)	9,65 m (31,7 ft)
VELOCITÀ MASSIMA	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)
MASSA A VUOTO	10560 kg (23281 lb)	11300 kg (24912 lb)	11500 kg (25353 lb)	12600 kg (27778 lb)	13500 kg (29762 lb)
POTENZA NOMINALE	125 kW (168 HP)	125 kW (168 HP)	125 kW (168 HP)	103 kW (138 HP)	103 kW (138 HP)
@RPM	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
PORTATA POMPA IDRAULICA	247 l/min (65,3 gal/min)	247 l/min (65,3 gal/min)	247 l/min (65,3 gal/min)	160 l/min (42,3 gal/min)	160 l/min (42,3 gal/min)

Dati relativi al solo mercato CE

DIECI

www.dieci.com



AGRI MAX

INQUADRA IL QR CODE PER I DATI COMPLETI E AGGIORNATI



Dati relativi al solo mercato CE

Per tutti gli altri mercati
scansiona il QR-CODE



DOCCT0000172-IT-01

AGRI MAX



DIECI



AGRI MAX

La famiglia Agri Max è composta da macchine solide e potenti la cui principale caratteristica è la **capacità di carico**. Questi elevatori sono ideali per le aziende agricole in cui si ha la **necessità di movimentare volumi importanti e ridurre i tempi di lavoro**.

Robuste e pratiche da manutenere grazie a componenti durevoli sostengono anche cicli di lavoro continuativi garantendo massima produttività anche durante applicazioni gravose.

BRACCIO A SFILLO SINGOLO

per raggiungere 10 metri con la massima stabilità e precisione



POTENZA E CONTROLLO

- **Tre modalità di sterzata:** concentrica, frontale e granchio.
- **Sospensione braccio** a controllo elettronico in base alla velocità.
- **Blocco accessori idraulico**, doppio cilindro, doppia azione per la massima stabilità.
- **Funzione olio in continuo** di serie.
- **Livellamento trasversale***: per lavorare sempre con il telaio orizzontale, anche su terreni sconnessi.

**Optional*

MANUTENZIONE AGEVOLATA

Facile accesso ai componenti e **cambio olio ogni 2000 ore**.



FORTI E SICURE

- **Braccio rinforzato** in Acciaio Alto Resistenziale: più affidabile.
- **Sistema antiribaltamento:** movimenti aggravanti bloccati in caso di sovraccarico e livello del carico sempre in evidenza.
- **Funzione Arm too high:** velocità di avanzamento limitata automaticamente quando il braccio viene sollevato.
- **Sistema Soft Motion***: braccio più maneggevole con velocità di movimento smorzata in prossimità del limite fisico o in pre-allarme.
- **Riconoscimento automatico dell'attrezzatura:** più facilità, massima sicurezza.

**ove presente*

PRESTAZIONI ELEVATE

Massima efficienza nella gestione di carichi ad alta capacità e ritmi di lavoro sostenuti.



FACILI E INTUITIVE

- Tutte le funzioni di controllo della macchina fanno capo ad una unica centralina che misura i parametri ottimali di lavoro mediante un **sistema diagnostico avanzato**.
- La direzione di marcia e il braccio sono comandati unicamente dal **nuovo joystick con FNR integrato**, per un controllo proporzionale intuitivo e confortevole.
- **Distributori Monoleva Proporzionale e Flow Sharing:** più movimenti contemporanei e miglior risposta ai comandi, per un lavoro più fluido ed efficace.
- **Acceleratore elettronico & Pedale inching:** avanzamento preciso e controllabile ad ogni velocità, anche con il braccio alla massima potenza.
- **Kit telematica, DTS**, per il controllo della macchina da remoto.

HIGH TECH BOOM*

Funzioni braccio avanzate

**ove presente*



Shake: movimenti ripetuti del brandeggio a fine corsa per facilitare il distacco del materiale residuo dal fondo della benna.



Wall: salita del carico lungo una verticale con un solo movimento del joystick, per facilitare l'accatastamento.



Memory: posizione del braccio memorizzata, per raggiungerla nuovamente con un solo click

TRASMISSIONE VARIO SYSTEM



4 Modalità: Normal, ECO, Loader, Creeper
Cruise Control

Da 0 a 40 Km/h senza cambiare marcia

Getione elettronica integrata

*Su Agri Max 50.8, 60.9, 65.8
Trasmissione Idrostatica 2 marce su Agri Max 75.10 e 75.10S*