



CAŁKOWITY KOMFORT

- Wysokiej jakości wnętrze, podgrzewane siedzenie z 3 opcjonalnymi systemami zawieszenia, więcej miejsca na nogi operatora, regulowana kolumna kierownicy i podłokietnik, dźwiękoszczelny dach, deska rozdzielcza i dywaniki.
- Doskonała widoczność, światła robocze LED, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne oraz trzy bezprzewodowe kamery.
- Optymalna klimatyzacja, otwierany dach i tylna szyba, elektryczny podnośnik szyby bocznej zintegrowany, podwójny filtr powietrza chroniący operatora przed kurzem i nieprzyjemnymi zapachami.

KABINA AMORTYZOWANA W 360°
dla redukcji wstrząsów i uderzeń we wszystkich kierunkach: bocznych, pionowych, tylnych i przednich.

WYŚWIETLACZ 7"
z poziomem szczegółowości i głębią porównywalną do 3D.

DANE TECHNICZNE

MODEL	AGRI MAX 50.8 - GD	AGRI MAX 65.8 - GD	AGRI MAX 60.9 - GD	AGRI MAX 75.10 - GD	AGRI MAX 75.10 S - GD
MAKSYMALNY UDŹWIG	5000 kg (11023 lb)	6500 kg (14330 lb)	6000 kg (13228 lb)	7200 kg (15873 lb)	7500 kg (16535 lb)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	7,7 m (25,3 ft)	7,7 m (25,3 ft)	8,6 m (28,2 ft)	9,5 m (31,2 ft)	9,65 m (31,7 ft)
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)
CIĘŻAR WŁASNY	10560 kg (23281 lb)	11300 kg (24912 lb)	11500 kg (25353 lb)	12600 kg (27778 lb)	13500 kg (29762 lb)
MOC NOMINALNA	125 kW (168 HP)	125 kW (168 HP)	125 kW (168 HP)	103 kW (138 HP)	103 kW (138 HP)
@RPM	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ	247 l/min (65,3 gal/min)	247 l/min (65,3 gal/min)	247 l/min (65,3 gal/min)	160 l/min (42,3 gal/min)	160 l/min (42,3 gal/min)

Dane dotyczące tylko rynku CE

DIECI

www.dieci.com



AGRI MAX

ZESKANUJ KOD QR, ABY UZYSKAĆ
KOMPLETNE I AKTUALNE DANE



Dane dotyczące tylko rynku CE

Dla innych rynków zeskanuj
kod QR



DOCC0000172-PL-01

AGRI MAX



DIECI



AGRI MAX

Gama Agri Max obejmuje maszyny solidne i mocne wyróżniające się przede wszystkim **parametrami udźwigu**.

Te ładowarki idealnie nadają się do pracy w rolnictwie, wszędzie tam, gdzie istnieje **konieczność przemieszczania dużych ilości ładunków przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy**.

Solidne i łatwe w konserwacji dzięki wytrzymałym komponentom są w stanie sprostać ciągłym cyklom pracy, gwarantując maksymalną wydajność nawet podczas wymagających zastosowań.

WYSIĘGNIK Z JEDNYM WYSUWANYM SEGMENTEM
do osiągnięcia 10 metrów przy maksymalnej stabilności i precyzji

MOC I KONTROLA

- **Trzy tryby skrętu:** koncentryczny, przedni i krab.
- Elektronicznie sterowana **amortyzacja wysięgnika** w zależności od prędkości.
- Hydrauliczne **blokowanie osprzętu**, podwójny cylinder, podwójne działanie dla maksymalnej stabilności.
- **Funkcja ciągłego obiegu oleju** w standardzie.
- **Poziomowanie poprzeczne***, dla stałego zapewnienia pracy z ramą w poziomie, nawet na nierównym terenie.

**opcjonalnie*

ŁATWA KONSERWACJA

Łatwy dostęp do komponentów i **wymiana oleju co 2000 godzin**.



ŁATWE I INTUICYJNE

- Wszystkie funkcje sterowania maszyną obsługiwane są przez jeden sterownik, który mierzy optymalne parametry pracy za pomocą **zaawansowanego systemu diagnostycznego**.
- Kierunek jazdy i wysięgnik sterowane są wyłącznie **nowym joystickiem z przetwornikiem FNR**, zapewniającym intuicyjną i komfortową proporcjonalną kontrolę.
- **Proporcjonalne rozdzielacze z jedną dźwignią oraz Flow Sharing**: więcej jednoczesnych ruchów i lepsza reakcja na polecenia, dla płynniejszej i efektywniejszej pracy.
- **Elektroniczny przyspieszacz i pedał inching**: precyzyjne i kontrolowane przemieszczanie się przy każdej prędkości, nawet przy maksymalnej mocy wysięgnika.
- **Zestaw telematyczny DTS** do zdalnego sterowania maszyną.

HIGH TECH BOOM*

Zaawansowane funkcje wysięgnika

**w zależności od wyposażenia*



Shake: powtarzalne czynności nabierania/wysypywania na zakończenie ruchu, aby ułatwić całkowite opróżnienie łyżki.



Wall: podnoszenie ładunku w pionie za pomocą jednego ruchu joysticka, aby ułatwić układanie w stosy.



Memory: zapamiętana pozycja wysięgnika, dzięki czemu można ją ponownie osiągnąć po wykonaniu jednego kliknięcia.



MOCNE I BEZPIECZNE

- **Wysięgnik ze stali o wysokiej wytrzymałości:** niezawodny.
- **System antyprzezwroćeniowy:** blokada ruchów w przypadku przeciążenia oraz stała kontrola poziomu ładunku.
- **Funkcja Arm too high:** automatyczne ograniczenie prędkości jazdy przy podniesionym wysięgniku.
- **System Soft Motion***: bardziej precyzyjna obsługa wysięgnika z tłumieniem prędkości przy granicach ruchu lub w stanie wstępnego ostrzeżenia.
- **Automatyczne rozpoznawanie osprzętu:** łatwiejsza obsługa, maksymalne bezpieczeństwo.

**w zależności od wyposażenia*

WYSOKIE OSIĄGI

Maksymalna efektywność przy obsłudze ładunków o dużej nośności i intensywnym trybie pracy.

VARIO SYSTEM TRANSMISSION



4 tryby: Normal, ECO, Loader, Creeper
Cruise Control

Od 0 do **40 km/h** bez potrzeby zmiany biegów
Zintegrowane elektroniczne sterowanie

*W modelach Agri Max 50.8, 60.9, 65.8
Przekładnia hydrostatyczna 2-biegowa w modelach Agri Max 75.10 i 75.10S*