



UNIWERSALNOŚĆ ORAZ ELASTYCZNOŚĆ

- **Szeroka gama osprzętu:** kompatybilność zarówno z akcesoriami klasycznej ładowarki teleskopowej, jak i ładowarki kołowej.
- **Quickdep,** system zwalniania ciśnienia w gniazdach hydraulicznych, stworzony w celu umożliwienia szybkiej i bezproblemowej wymiany osprzętu.
- **Równoległość osprzętu** osprzęt zawsze równoległy w stosunku do terenu podczas podnoszenia i opuszczania wysięgnika.

KOMFORT I KONTROLA

- **Joystick z przetączykiem kierunku jazdy** (rewers – FNR), zapewnia intuicyjne, precyzyjne i komfortowe sterowanie.
- **System zabezpieczający przed przewróceniem się:** blokuje ruchy potencjalnie stwarzające niebezpieczeństwo w razie przeciążenia oraz zawsze informuje o poziomie obciążenia.
- Deska rozdzielcza z przejrzystą tablicą przyrządów oraz **dobrze rozplanowanym układem elementów sterowania.**
- **Ogromne powierzchnie szyby.**
- Miejsce kierowcy podniesione, aby zapewnić **nieograniczoną widoczność w promieniu 360°** również przy podniesionym wysięgniku.



DANE TECHNICZNE

MODEL	AGRI PIVOT T60	AGRI PIVOT T70	AGRI PIVOT T80
MAKSYMALNY UDŹWIG	2250 kg (4960 lb)	3000 kg (6614 lb)	3500 kg (7716 lb)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	4,7 m (15,4 ft)	5,2 m (17,1 ft)	5,2 m (17,1 ft)
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)
CIEŻAR WŁASNY	5840 kg (12875 lb)	7700 kg (16976 lb)	8340 kg (18387 lb)
MOC NOMINALNA	54,6 kW (73 HP)	85,9 kW (115 HP)	103 kW (138 HP)
@RPM	2600 rpm	2200 rpm	2200 rpm
WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ	101 l/min (26,7 gal/min)	117 l/min (30,9 gal/min)	224 l/min (59,2 gal/min)

Dane dotyczące tylko rynku CE

DIECI

www.dieci.com



Dane dotyczące tylko rynku CE

Dla innych rynków zeskanuj kod QR



AGRI PIVOT

ZESKANUJ KOD QR, ABY UZYSKAĆ KOMPLETNE I AKTUALNE DANE



DOCC0000173-PL-01

AGRI PIVOT



DIECI



AGRI PIVOT

Przypominający **ładownicę kołową z wysięgnikiem teleskopowym**, ten podnośnik jest idealny dla osób pracujących w ograniczonych przestrzeniach, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest **kompaktowa i wydajna maszyna o niskich kosztach eksploatacji**.

Umieszczony z tyłu, wzdłużnie, silnik oraz centralny wysięgnik z punktem podparcia przed kabiną ułatwiają dostęp podczas konserwacji i zapewniają **optymalną widoczność zarówno z boku, jak i z tyłu**.

Zwrotność, maksymalna moc na kołach i na wysięgniku, najwyższy komfort: to tylko kilka powodów, dla których ten teleskopowy podnośnik jest niezastąpiony.

ZWINNOŚĆ I KOMPAKTOWOŚĆ

PRECYZJA W KAŻDYM RUCHU



ŁATWOŚĆ MANEWROWANIA I WYDAJNOŚĆ

- **Złącze centralne z podwójnym przegubem**, o kącie skrętu 80°: wyjątkowa stabilność i wytrzymałość, nawet w ekstremalnych sytuacjach, bez odkształceń.
- **Tylna oś wahliwa** pozwala na doskonałe dopasowanie się do każdego rodzaju terenu, zawsze gwarantując cztery punkty oparcia.
- **Duży kąt zejścia (<30°) oraz ogranicznik udźwigu**, tworzące wyjątkowo łatwą w manewrowaniu, niezawodną i bezpieczną maszynę.
- Elektroniczny przyspieszacz oraz pedał ruchu precyzyjnego (Inching): **precyzyjna i kontrolowana jazda niezależnie od prędkości**, nawet z wciągnikiem przy maksymalnej mocy.
- **Rozdzielacze hydrauliczne Load Sensing-Flow Sharing**: możliwość wykonywania kilku ruchów jednocześnie oraz lepsza reakcja na wydawane polecenia.



PRAKTYCZNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

- **Silnik w pozycji wzdłużnej**: maksymalna równowaga i łatwość dostępu.
- **Wał Cardana oraz okablowanie** zabezpieczone wewnątrz przegubu.
- **Hydrauliczna blokada akcesoriów z podwójnym siłownikiem i o podwójnym działaniu**, dla maksymalnej stabilności.
- **Zestaw telematyczny DTS** do zdalnego sterowania maszyną.

EASY RIDE

Układ zawieszenia zainstalowany na wysięgniku, aby redukować drgania podczas jazdy po nierównym terenie.

EASY DUMPING

Układ wysypywania/nabierania specjalnie opracowany w taki sposób, aby zwiększyć kąt roboczy, zostanie w szczególności doceniony podczas odkładania łyżki na ziemi oraz rozładowywania na maksymalnej wysokości.



Obrys maszyny jest zawsze określany przez koła przednie i tylne, dzięki czemu operator ma zawsze gwarancję, że nie uderzy w nic tyłem podczas manewrów.

AGRI PIVOT T60

HYDROSTATYCZNY UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU Z 2 BIEGAMI

- Elektroniczne zarządzanie: maksymalna precyzja ruchu, nawet przy pełnych obrotach.
- 1. bieg do 19 km/h.
- Maksymalna prędkość 40 km/h.

PŁYTA ISO 24410, w wersji mechanicznej lub hydraulicznej. Zapewniająca pełną wymienialność ze wszystkimi rodzajami osprzętu stosowanego zazwyczaj z ładowarkami kompaktowymi.

AGRI PIVOT T70 | T80

Układ przeniesienia napędu Shift On Fly: Zmiana biegu bez konieczności zatrzymania się. Mniej czasu do wykonania manewru dzięki elementom sterowania w joysticku.

- **Funkcja ECO:** mniejsze zużycie paliwa oraz niższy poziom hałasu, również przy maksymalnej prędkości 40 km/h.
- **Funkcja Creeper:** prędkość jazdy regulowana pedałem przyspieszacza, stałe obroty silnika oraz natężenie przepływu oleju pozwalające na sprawne korzystanie z doczepianego osprzętu, np. zamiatarek.
- **Funkcja Arm too high:** prędkość jazdy jest automatycznie ograniczana, jeśli wysięgnik jest podniesiony.

HIGH TECH BOOM

- **Shake:** łatwość usunięcia materiału z łyżki lub chwytaka podczas fazy rozładunku.
- **Wall:** utrzymuje urządzenie w pionie podczas fazy podjazdu i zjazdu.
- **Memory:** pozwala na zapamiętanie położenia osprzętu. Po jednym naciśnięciu przycisku można ustawić osprzęt w zdefiniowanej pozycji.
- **Floating:** ułatwia czynności niwelowania terenu i prace ziemne.

