

ZEUS

DATI TECNICI

MODELLO	ZEUS 40.8 - GD	ZEUS 38.10 - GD	ZEUS 35.11 - GD	ZEUS 40.13 - GD
PORTATA MASSIMA	4000 kg (8818 lb)	3800 kg (8378 lb)	3500 kg (7716 lb)	4000 kg (8818 lb)
ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO	7,6 m (24,9 ft)	9,6 m (31,5 ft)	10,6 m (34,8 ft)	12,5 m (41,0 ft)
VELOCITÀ MASSIMA	30 km/h (18,6 mph)			
MASSA A VUOTO	8400 kg (18519 lb)	8700 kg (19180 lb)	8900 kg (19621 lb)	8900 kg (19621 lb)
POTENZA NOMINALE	54,6 kW (73 HP)			
@RPM	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm
PORTATA POMPA IDRAULICA	127 l/min (33,5 gal/min)			

Dati relativi al solo mercato CE

VERSATILI E FLESSIBILI

- **Ampia gamma di attrezzature:** forche, pale, ganci di sollevamento, bracciotti con argani, pinze, cestelli porta-materiale, cestelli porta-persone, benne miscelatrici, siviere per calcestruzzo, spazzatrici, spargisale, lame spazzaneve.
- **Riconoscimento automatico dell'attrezzatura***: la macchina si configura automaticamente riconoscendo l'attrezzo agganciato.

*Optional

COMFORT TOTALE

- **Posto guida comodo**, sicuro e intuitivo, **maggior spazio** per le gambe dell'operatore e **ampia superficie vetrata**.
- **Tre sistemi di sospensione del sedile a scelta**: meccanico, pneumatico e pneumatico a bassa frequenza.
- **Fari di lavoro a LED** integrati, per la massima visibilità anche in notturna.
- Specchi retrovisori che inquadrono tutto il perimetro e **telecamere opzionali**.
- **Climatizzazione ottimizzata**, vetro posteriore e tetto apribili, alzavetro laterale elettrico integrato, **doppio filtro d'aria** che protegge l'operatore da polveri e odori.

AMMORTIZZATA A 360°

OMOLOGATA ROPS-FOPS



DIECI

www.dieci.com



DEDALUS

INQUADRA IL QR CODE PER I DATI COMPLETI E AGGIORNATI



Dati relativi al solo mercato CE

Per tutti gli altri mercati
scansione il QR-CODE



DOCCT0000174-IT-01



DIECI



ZEUS

La famiglia Zeus è composta da sollevatori **telescopici robusti e affidabili** in grado di movimentare carichi importanti anche in spazi ristretti.

Le sue **spiccate doti di potenza e agilità** lo rendono particolarmente adatto sia in campo edile che industriale, per ridurre i costi d'esercizio e aumentare la produttività.

Dotati di **stabilità laterale aumentata e un'ampia gamma di attrezzature**, questi sollevatori telescopici permettono di soddisfare tutte le esigenze di un cantiere.

STABILIZZATORI INDEPENDENTI

a comandi proporzionali per Zeus 35.11 e Zeus 40.13



POTENZA E CONTROLLO

- Tre modalità di sterzata: concentrica, frontale e granchio.
- **Quattro ruote motrici** e quattro ruote sterzanti.
- **Grandi capacità di portata** in ogni condizione di utilizzo, sia a braccio chiuso che a braccio sfilato.
- **Motori ad alta potenza e rendimento**: silenziosi, bassi consumi e basse emissioni.
- **Livellamento trasversale***: per lavorare sempre con il telaio orizzontale, anche su terreni sconnessi.

*Standard su Zeus 40.13, 35.11, 38.10

TRASMISSIONE IDROSTATICA a 2 marce

PEDALE INCHING per un avanzamento controllato

CONSUMI E COSTI DI ESERCIZIO RIDOTTI



FORTI E SICURE

- **Sistema antiribaltamento**: movimenti aggravanti bloccati in caso di sovraccarico e livello del carico sempre in evidenza.
- **Funzione Arm too high**: velocità di avanzamento limitata automaticamente quando il braccio viene sollevato.
- **Sistema Soft Motion**: braccio più maneggevole e velocità di movimento smorzata con utilizzo del cestello e in pre-allarme.
- **Sospensione braccio*** a controllo elettronico in base alla velocità.

*Optional

EFFICIENZA TECNOLOGICA

La funzione creeper consente di regolare la velocità senza usare il comando inching e di mantenere giri motore e portata d'olio costanti, per usare efficacemente attrezzature come benne miscelatrici o spazzatrici.



FACILI E INTUITIVE

- Tutte le funzioni di controllo della macchina fanno capo ad una unica centralina che misura i parametri ottimali di lavoro mediante un **sistema diagnostico avanzato**.
- **Distributore idraulico monoleva** con comandi proporzionali e simultanei (**Flow Sharing***): per gestire fino a 4 movimenti simultanei alla massima portata.
- **Joystick con FNR integrato**, con sensore capacitivo per rilevare automaticamente la presenza dell'operatore.
- Cruscotto con quadro strumenti chiaro e **comandi ben distribuiti**.
- **Freno di stazionamento elettrico automatico**, anche a motore spento: partenze in salita sempre assistite.
- **Kit telematica, DTS**, per il controllo della macchina da remoto.

*Optional

CAMBIO OLIO IDRAULICO OGNI 2000 ORE

FILTRI FACILI DA RAGGIUNGERE

STACCA-BATTERIA DI SERIE

