



VERSÁTILES Y FLEXIBLES

- **Amplia gama de equipos:** horquillas, palas, ganchos de elevación, plumines con cabrestante, pinzas, cestas portamaterial, cucharas mezcladoras, cucharas para hormigón, barredoras, esparcidoras de sal, palas quitanieves.
- **Reconocimiento automático del equipo.**
- **Predisposición para cestas portapersonas:** el **radiocontrol** permite al operador maniobrar el brazo y la plataforma aérea directamente desde la cesta, en absoluta autonomía y plena seguridad.

CONFORT Y CONTROL

- **Cabina Giugiaro Design:** comodidad con elegancia, en un ambiente limpio y seguro para el operador.
- **Más espacio** para las piernas del operador y amplia superficie acristalada.
- **Faros de trabajo LED** integrados, para la máxima visión incluso de noche.
- Espejos retrovisores que permiten controlar todo el perímetro y cámaras opcionales.



DATOS TÉCNICOS

	ICARUS		
MODELO	ICARUS 45.14 - GD	ICARUS 45.17 - GD	ICARUS 60.18 - GD
CAPACIDAD MÁXIMA	4500 kg (9921 lb)	4500 kg (9921 lb)	6000 kg (13228 lb)
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	13,4 m (44,0 ft)	16,4 m (53,8 ft)	17,8 m (58,4 ft)
VELOCIDAD MÁXIMA	25 km/h (15,5 mph)	25 km/h (15,5 mph)	25 km/h (15,5 mph)
MASA EN VACÍO	10690 kg (23567 lb)	11430 kg (25199 lb)	14600 kg (32187 lb)
POTENCIA NOMINAL	54,6 kW (73 HP)	54,6 kW (73 HP)	54,6 kW (73 HP)
@RPM	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRAULICA	102 l/min (26,9 gal/min)	102 l/min (26,9 gal/min)	102 l/min (26,9 gal/min)

Datos relativos únicamente al mercado CE

	ICARUS DYNAMIC		
MODELO	ICARUS 45.14 DYNAMIC - GD	ICARUS 45.17 DYNAMIC - GD	ICARUS 60.18 DYNAMIC - GD
CAPACIDAD MÁXIMA	4500 kg (9921 lb)	4500 kg (9921 lb)	6000 kg (13228 lb)
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	13,4 m (44,0 ft)	16,4 m (53,8 ft)	17,8 m (58,4 ft)
VELOCIDAD MÁXIMA	38 km/h (23,6 mph)	38 km/h (23,6 mph)	30 km/h (18,6 mph)
MASA EN VACÍO	12100 kg (26676 lb)	13000 kg (28660 lb)	14750 kg (32518 lb)
POTENCIA NOMINAL	85,1 kW (114 HP)	85,1 kW (114 HP)	85,1 kW (114 HP)
@RPM	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRAULICA	140 l/min (37,0 gal/min)	140 l/min (37,0 gal/min)	140 l/min (37,0 gal/min)

Datos relativos únicamente al mercado CE

DIECI

www.dieci.com



ICARUS

ENFOCA EL CÓDIGO QR PARA LOS DATOS COMPLETOS Y ACTUALIZADOS



ICARUS DYNAMIC

ENFOCA EL CÓDIGO QR PARA LOS DATOS COMPLETOS Y ACTUALIZADOS



Datos relativos únicamente al mercado CE

Para todos los demás mercados, escanee el código QR



ICARUS
ICARUS DYNAMIC

DIECI

DOCC0000176-ES-01



ICARUS ICARUS DYNAMIC

Entre los manipuladores telescópicos para la construcción de Dieci, esta máquina está diseñada para afrontar grandes alturas con la máxima **estabilidad, eficiencia y precisión**, en cualquier condición operativa.

Equipada con un **brazo robusto** y una elevada **fuerza de oscilación**, garantiza una **fiabilidad probada** incluso en los usos más intensivos.

La **suspensión del brazo** reduce drásticamente las oscilaciones, mejorando el confort y el control.

Gracias a importantes mejoras en **seguridad y rendimiento**, optimiza tiempos, costes y ciclos de producción, ofreciendo al operador un manipulador telescópico de máximas prestaciones.

ESTABILIZADORES INDEPENDIENTES CON MANDOS PROPORCIONALES

NIVELACIÓN TRANSVERSAL



PRÁCTICAS Y FIABLES

- **Cuatro ruedas motrices** y directrices.
- **Tres modos de dirección** seleccionables por el operador: concéntrica, frontal y cangrejo.
- **Sistema antivuelco**: movimientos peligrosos bloqueados en caso de sobrecarga y nivel de carga siempre bien visible.
- **Distribuidor hidráulico monopalanca** con mandos proporcionales y simultáneos (Flow Sharing).



ICARUS DYNAMIC

- **Transmisión Shift On Fly**: cambio de marcha sin necesidad de detenerse, directamente desde el joystick.
- **Función ECO**: velocidad máxima a partir de 2200 rpm, gestionada automáticamente por la centralita en función de la potencia requerida por el operador.
- **Función Creeper**: velocidad de avance regulable con el pedal del acelerador, revoluciones del motor y caudal de aceite constantes, para usar eficazmente equipos, como, por ejemplo, barredoras.

ICARUS

- **Transmisión hidrostática de 2 marchas**.
- **Pedal de marcha lenta** para un avance controlado.
- Mantenimiento y paradas reducidas: gracias a la **ausencia de urea**.
- Bajos consumos, alta eficiencia y **rendimiento optimizado** en cualquier condición de uso.

GAMA DE ALQUILER

FÁCILES E INTUITIVAS

- **Nuevo joystick**, que integra el selector de dirección (inversor - FNR), para un control intuitivo y cómodo.
- El **sistema de diagnóstico avanzado** proporciona información sobre el funcionamiento del control electrónico.
- Salpicadero con cuadro de instrumentos claro y **mandos bien distribuidos**.
- **Función Arm too high**: velocidad de marcha limitada automáticamente cuando el brazo se levanta.
- **Sistema Soft Motion**: facilita las maniobras del brazo, ya que reduce su velocidad cerca del límite físico o cuando la máquina se encuentra en prealarma.
- **Kit telemático, DTS**, para el control remoto de la máquina.

CABINA SUSPENDIDA A 360°

PANTALLA DE 7"

